

Parni ovlaživač sa elektrodama

HyLine



VAŽNO: UPUTSTVO PROČITATI
I SAČUVATI



Ukratko o kvalitetu vode

Način rada svih parnih ovlaživača sa elektrodom zasniva se na činjenici da voda sadrži minerale i da je stoga provodljiva.

- „Normalna“ vodovodska voda je idealna.
- Ali, šta je tačno „normalna“ vodovodska voda?

Korisnici HygroMatik uređaja u potpuno različitim krajevima smatraju svoju vodovodsku vodu „normalnom.“

HygroMatik, po pravilu, definiše „normalnom“ napojnu vodu čija je provodljivost između 200 i 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (mikrosimensa po centimetru) pri temperaturi od 15 °C.

Međutim, u nekim područjima kvalitet vodovodske vode je izvan granica koje definiše HygroMatik. Ukoliko se u tim oblastima ne izvrši pravilno podešavanje parnog ovlaživača HygroMatik, uređaj neće moći optimalno da radi. Na primer, elektrode mogu da se izuzetno brzo istroše ili da proizvodnja pare bude veoma mala.

Radni parametri koje je HygroMatik fabrički podesio odgovaraju normalnoj vodovodskoj vodi. Međutim, oni vrlo lako mogu ponovo da se programiraju da bi se prilagodili posebnim uslovima određene regije. Osim toga, moguće je instalirati poseban element (plastičnu zvezdu) u cilindar u cilju produženja veka trajanja elektroda, ili predvideti ispiranje kako bi se povećao razmak između dva servisiranja.

Upravo zbog toga treba da u početku pratite rad svog novog uređaja. Uverite se da je instaliran po propisu i da ispravno radi.

Posavetujte se sa stručnjacima HygroMatika. Testiraćemo kvalitet vaše vode i posavetovati vas u vezi sa ugradnjom i puštanjem u rad. Vaš parni ovlaživač HygroMatik biće pažljivo prilagođen vašim specifičnim uslovima.

© Copyright HygroMatik GmbH, HyLine, april 2013.

Sve informacije u ovom uputstvu mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

Ova informacija se nalazi na www.airtrend.rs



Upozorenje, visoki napon: Sve radove treba da obavlja isključivo obučeno osoblje. Sve električne instalacije i servisiranje elektro komponenti ovog uređaja treba da izvode samo kvalifikovani električari. Isključiti dovod električne energije pre instalisanja i servisiranja!

1. Uvod	5
1.1 Uputstvo za upotrebu	5
1.2 Tipografske oznake	6
1.3 Dokumentacija	7
2. Uputstvo za bezbedan rad	8
2.1 Pregled	8
2.2 Smernice za bezbedan rad	8
2.3 Odlaganje uređaja nakon demontaže	9
3. Transport	10
3.1 Pregled	10
3.2 Spoljne dimenzije i težina kartonske kutije	10
3.3 Pakovanje	11
3.4 Privremeno skladištenje	11
3.5 Provera kompletnosti i ispravnosti isporučene robe	11
3.6 Sadržaj isporuke	11
4. Način rada i montaža	12
4.1 Način rada	12
4.2 Montaža i rad	12
5. Montaža	15
5.1 Radno okruženje parnog ovlaživača	15
5.1.1 Ugradbene mere	16
5.1.2 Dimenzije uređaja HY05-HY45	18
5.1.3 Dimenzije uređaja HY60-HY116	19
5.2 Ventilator (opciono)	20
5.2.1 Ventilator tip VG	20
5.2.2 Zaštitni poklopac ventilatora	21
5.3 Dužina apsorpcije B_N	22
5.3.1 Određivanje dužine apsorpcije	22
5.3.2 Nomogram dužine apsorpcije	24
5.4 Cev za distribuciju pare	25
5.4.1 Napomene za ugradnju	25
5.5 Parni vod	29
5.6 Montažna ploča	30
5.7 Šablon za bušenje kanala	31
5.8 Crevo za kondenzat	33
5.9 Vrste montaže	33
5.10 Solenoidni ventili za paru	35
5.11 Provera ispravnosti montaže uređaja	35
6. Priključak za vodu	36
6.1 Rad sa omekšanom vodom	36
6.2 Dovod vode	37
6.3 Ispuštanje vode (odmuljivanje)	38
6.4 Provera instalisanja priključka za vodu	39

7. Električni priključak	40
7.1 Električna instalacija	40
7.2 Priključci električnih vodova	42
7.3 Ventilator	43
7.4 Zaštitna blokada.	44
7.5 Šema ožičenja	44
7.6 Kontrolna lista za električnu instalaciju	44
8. Tehnički prijem	45
9. Održavanje.	46
9.1 Rad na održavanju	46
9.2 Pristup elektro-opremi.	47
9.3 Skidanje i čišćenje cilindra za paru	48
9.4 Trošenje elektroda	53
9.4.1 Originalne dužine elektroda	54
9.4.2 Neravnomerne dužine elektroda	54
9.5 Zamena elektroda.	54
9.6 Čišćenje odmuljne pumpe	56
9.7 Čišćenje solenoidnog ventila na dovodu vode.	57
9.8 Kontrola kablovskih spojeva i kablova elektroda	57
9.9. Provera creva	58
9.10 Probni rad	58
9.11 Demontaža	58
10. EC-Izjava o usklađenosti sa standardima.	59
11. Rezervni delovi	60
12. Fax Formular – Porudžbina rezervnih delova	70
13. Tehnički podaci	71
14. Prikaz rastavljenog uređaja	72
15. Izgled kućišta	73

1. Uvod

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam na izboru našeg parnog ovlaživača.

Parni ovlaživači HygroMatik predstavljaju poslednju reč tehnologije vlaženja.

Impresioniraće Vas svojom pouzdanošću, jednostavnosću upotrebe i ekonomičnim radom.

Radi obezbeđenja sigurnog, pravilnog i efikasnog rada Vašeg parnog ovlaživača HygroMatik, molimo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Koristite parni ovlaživač samo u ispravnom stanju i prema uputstvu. Vodite računa o svim potencijalnim rizicima i pitanjima bezbednosti i pridržavajte se svih preporuka u ovim uputstvima.

U slučaju da imate dodatna pitanja, molimo da nam se obratite:

Airtrend
Limited

GOBRID
Limited

Kumanovska 14, 11000 Beograd

Tel: +381 11 383 6886, 308 5740. Fax: +381 11 344 4113

e-mail: gobrid@eunet.rs • www.airtrend.rs

U slučaju tehničkih pitanja ili naručivanja rezervnih delova, molimo budite spremni da date tip uređaja i serijski broj (videti pločicu na uređaju).


1.1 Upustvo za upotrebu

Parni ovlaživač HygroMatik je namenjen za proizvodnju pare.

Za pravilno korišćenje treba se pridržavati uputstava HygroMatika za instalisanje, demontažu, ponovno sastavljanje, početni rad, pogon i održavanje, kao i procedure prilikom odlaganja na deponiju.

Uređajem mogu da rukuju ili da ga servisiraju samo kvalifikovana i ovlašćena lica. Radnici koji transportuju ili opslužuju uređaj moraju prethodno pročitati i razumeti odgovarajuće odeljke uputstva za rukovanje, naročito „Upustvo za bezbedan rad“. Osim toga, rukovodilac mora da obezbedi da osoblje prođe obuku za bezbedan rad i da ga upozna sa potencijalnim opasnostima. Staviti primerak uputstva za upotrebu na mesto gde se rukuje uređajem.

Koristiti samo napojnu vodu čija je provodljivost između 125 i 1250 $\mu\text{S}/\text{cm}$.



D1: Donja granična vrednost

C1: Opseg smanjene provodljivosti (preporučuju se podašavanja)

A: Normalna vodovodska voda

B: Opseg povećane provodljivosti

C2: Opseg velike provodljivosti (preporučuju se podašavanja)

D2: Gornja granična vrednost



Upozorenje: Parni ovlaživači HygroMatik proizvodi paru temperatu-
re od 100 °C. Para ne sme direktno da se udiše.

Parni ovlaživač HygroMatik nije predviđen za spoljnju ugradnju.

1.2 Tipografske oznake

- tačka kao predznak: opšti tehnički uslovi
- » strelica kao predznak: procedure koje prilikom servisiranja ili održavanja moraju da se izvode naznačenim redosledom
- koraci koje pri montaži treba proveriti
- Italik* pojmovi korišćeni uz grafike ili slike.

1.3 Dokumentacija

Čuvanje

Ostavite ovo uputstvo za upotrebu na sigurno i uvek dostupno mesto. Ukoliko prodate uređaj dokumentaciju treba predati novom korisniku. U slučaju da se dokumentacija izgubi, molimo kontaktirajte HygroMatik.

Prevod na druge jezike

Ovo uputstvo za upotrebu se može dobiti na nekoliko jezika. Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte direktno HygroMatik ili svog dobavljača.


2. Uputstvo za bezbedan rad

2.1 Pregled

Ova uputstva nalaže zakon. Ona doprinose bezbednosti na radnom mestu i prevenciji nesrećnih slučajeva.

Simboli upozorenja i bezbednosti

Prikazani simboli označavaju delove teksta koji sadrže upozorenja o postojanju rizika ili potencijalnih opasnosti. Molimo da se upoznate sa ovim oznakama.



Upozorenje: Nepoštovanje ove opomene može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti, i/ili oštećenja uređaja.

Opasnost, visoki napon: Struja opasna po život!

Nepoštovanje ovog upozorenja može dovesti do ozleda, ili čak teških povreda i smrti.

Upozorenje: Nepoštovanje ovog upozorenja može dovesti do oštećenja uređaja usled elektrostatičkog pražnjenja, na koje su elektronske komponente za regulaciju ovlaživača veoma osjetljive. Radi zaštite ovih komponenata tokom instalisanja i servisiranja, moraju se preduzeti koraci da se zaštite od elektrostatičkog pražnjenja.

Podsećanje: Materijalima i potrošnim sredstvima mora se rukovati i/ili odlagati ih u skladu sa propisima.

Napomena: Pojavljuje se pre objašnjenja ili upućivanja na druge odeljke uputstva za upotrebu.

2.2 Smernice za bezbedan rad

Pregled

Pridržavati se svih napomena i upozorenja koji se nalaze na uređaju. U slučaju nepravilnosti u radu, odmah isključiti uređaj i onemogućiti ponovno startovanje. Hitno otkloniti kvar. Nakon svake popravke, angažovati kvalifikovana lica da provere bezbednost rada uređaja.

Koristiti samo originalne rezervne delove. Za rad ovog uređaja važe i dodatni nacionalni propisi za bezbedan rad.

Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) ograničenih fizičkih, senzornih i mentalnih sposobnosti, ili osobe bez znanja i iskustva. Osim ako ih nadzire ili ako ih je obučila osoba odgovorna za njihovu bezbednost.

Voditi računa da se deca ne igraju ovim uređajem.

Ovaj uređaj sme da radi samo ako je priključeno crevo koje bezbedno odvodi paru.



Propisi za sprečavanja nesreća

Pažnja: Ako neka komponenta ruci ili nije ispravna, može doći do nekontrolisanog ispuštanja pare.

HygroMatik parni ovlaživači imaju zaštitu IP20. Postarati se da na njih ništa ne curi na mestu gde rade.

Postavljanje ovlaživača u prostoriju bez odvoda vode zahteva posebne sigurnosne uređaje za zaštitu od odvedene vode.



Propisi za sprečavanja nesreća

Poštovati pravila za sprečavanje nesreća električnih sistema i opreme kako ne biste povredili sebe i druge.

Rad uređaja

Ne činiti ništa što dovodi u pitanje bezbednost uređaja. Redovno proveravati normalno funkcionisanje svih zaštitnih i kontrolnih uređaja. Ne skidati niti deaktivirati zaštitne uređaje.

Instalisanje, demontaža, održavanje i popravka uređaja

Odvojiti sve komponente uređaja od elektro-napajanja pre započinjanja rada na održavanju ili popravci.

Priklučivanje ili instaliranje **dodatnih komponenata** dozvoljeno je samo uz **pismenu saglasnost** proizvođača.



Elektro-sistem

Rad na elektro-sistemu moraju obavljati kvalifikovana lica.

Pre početka rada sve komponente uređaja odvojiti od elektro-napajanja.

Nije dozvoljeno povezivati uređaj na izvor jednosmerne struje.

U slučaju nepravilnosti u napajanju električnom energijom, odmah isključiti uređaj. Koristiti samo originalne osigurače odgovarajuće amperaže. Redovno proveravati elektro-opremu uređaja. Hitno otkloniti svako oštećenje, kao što su labavi spojevi ili nagoreli provodnici. Nakon pravilnog instaliranja ili popravke elektro-opreme testirati sve zaštitne mehanizme (kao što je otpor uzemljenja).



2.3 Odlaganje uređaja nakon demontaže

Napomena: Rukovalac uređajem je odgovoran za odlaganje komponenta uređaja u skladu sa zakonom.

3. Transport

3.1 Pregled



Napomena: Prilikom transportovanja parnog ovlaživača treba postupati pažljivo kako bi se sprečilo njegovo oštećenje usled udara ili nepažljivog utovara i istovara.

3.2 Spoljnje dimenzije i težina kartonske kutije

HyLine:

Tip*	Visina [cm]	Širina [cm]	Dubina [cm]	Težina [kg]
HY05- 08	58	56	32	16
HY13-17	75	63	37	24
HY23	75	63	37	25
HY30	81	67	41	33
HY45	88	76	48	46
HY60	80	104	41	54
HY90-116	90	117	48	77

CompactLine:

Tip*	Visina [cm]	Širina [cm]	Dubina [cm]	Težina [kg]
C01	46	45	26	11
C02	48	44	31	12
C06	52	50	28	13
C10	58	51	31	14
C17	75	54	37	22
C22	75	54	37	22
C30	75	58	37	23
C45	81	63	41	25
C58	90	72	48	36

MiniSteam:

Tip*	Visina [cm]	Širina [cm]	Dubina [cm]	Težina [kg]
MS 5	59	48	28	13
MS 10	68	51	31	15

* Dimenzije i težina mogu neznatno da odstupaju od navedenih vrednosti.

3.3 Pakovanje



Napomena: Obratiti pažnju na simbole zalepljene na ambalaži.

3.4 Privremeno skladištenje

Smestiti uređaj na suvo mesto i zaštитiti od mraza.

3.5 Provera kompletnosti i ispravnosti isporučene robe

Po prijemu uređaja potvrditi:

- da se tip i serijski broj na pločici podudaraju sa onima navedenim u narudžbenici i dostavnici, i
- da je oprema kompletna, a svi delovi u ispravnom stanju.



Napomena: U slučaju da je do oštećenja došlo tokom transporta ili da nedostaju delovi, odmah prijaviti prevozniku ili dobavljaču pismenim putem.

Rokovi za podnošenje odštetnog zahteva špediteru su*:

Način transporta	Po prijemu robe
Poštom	ne kasnije od 24 časa
Železnicom	ne kasnije od 7 dana
Kamionom ili teretnim vozom	ne kasnije od 4 dana
Paketnom poštom	odmah

* Rokovi za neke usluge podležu promenama.

3.6 Sadržaj isporuke

Isporuka uključuje:

- Odabrani tip HyLine uređaja, uključujući odabranu automatiku.
- Crevo za vodu 0,6 m, 3/4".
- Komplet za montažu sa ankerima i vijcima. Za HyLine tipove od HY45 do HY116, dodatni elementi za montažu.
- Uputstvo za upotrebu uređaja i automatike.
- Naručenu opremu (cev za distribuciju pare, crevo za paru, crevo za kondenzat itd.).
- O-prsten komplet za cilindar za paru.

4. Način rada i montaža

4.1 Način rada

Parni ovlaživač HygroMatik koristi uobičajenu provodljivost vodo-vodske vode za proizvodnju pare. Elektrode smeštene unutar zatvorenog cilindra za paru uronjene su direktno u vodovodsku vodu. Povezane su na naizmeničnu struju.

Provodljivost vode dovodi do stvaranja električne struje između elektroda. Na taj način, dovedena električna energija pretvara se direktno u topotnu bez gubitaka energije.

Jačina električne struje je funkcija raspoloživog napona, uronjene površine elektroda, srednjeg rastojanja između elektroda i provodljivosti vode. Količina pare koju ovlaživač proizvodi određena je potrošnjom električne energije, što se reguliše povećanjem ili smanjenjem površine uronjenog dela elektroda.

Istovremeno, ugrađena automatika održava provodljivost u predviđenim granicama.

Proizvedena para ima temperaturu od oko 100 °C uz minimalan porast pritiska („bespritisna para“). Para je demineralizovana, a u velikoj meri i sterilizovana. Talog mineralnih materija ostaje u cilindru.


4.2 Instalisanje i rad

Pritiskom kontrolnog prekidača („Pos. I“) ovlaživač je uključen. Kad regulator ustanovi da je potrebno povećati vlažnost vazduha, uključuje se glavni prekidač i elektrode (48) se napajaju električnom energijom. Solenoidni ventil na dovodu vode (25) napaja vodom cilindar za paru (16+19).

Čim se elektrode urone u vodu, struja počinje da teče i voda se zagревa. Kada se dostigne predviđeni nivo, regulator isključuje solenoidni ventil i prekida dovod vode.

Nakon kratkog perioda uzgrevanja, voda između elektroda počinje da ključa i pretvara se u paru. Isparavanjem se snižava nivo vode u cilindru za paru, smanjujući količinu proizvedene pare. Solenoidni ventil na dovodu vode, koji ima fini filter sa sitom, povremeno propušta svežu vodu.

Potrošnja električne energije ovlaživača se stalno prati. Pri hladnom startu, nominalna jačina struje povećava se na 125% u cilju brzog postizanja izlaznih parametara. To dovodi do aktiviranja elektronskog regulatora nivoa vode, što izaziva delimično pražnjenje cilindra. Time se smanjuje uronjena površina elektroda, i tako snižava potrošnja električne energije.



Pogledati odeljak „Prikaz rastavljenog uređaja“

Pozicija	Oznaka
1	adapter
6	odzraka
10	senzor maksimalnog nivoa vode
14	odvod vode, pražnjenje
16	gornji deo cilindra za paru
17	o-prsten prirubnice cilindra
18	prirubnica cilindra i o-prsten
19	donji deo cilindra
25	solenoidni ventil na dovodu vode
32	odmuljna pumpa
35	o-prsten
37	baza cilindra
48	elektrode

Koncentracija rastvorenih soli vremenom raste, što može dovesti do povećanja provodljivosti vode. Ako se to nastavi, provodljivost može da raste sve dok ne izazove kratak spoj. On bi mogao i da ošteti uređaj, ali bi u svakom slučaju znatno smanjio vek trajanja elektroda.

Iz tog razloga, veoma je važno vršiti redovno, periodično ispuštanje zasićene vode. Sprovođenje ovog postupka obezbeđuje stabilnu provodljivost vode u cilindru, kao i minimalnu potrošnju vode u periodu između dva servisiranja.

Ispuštanje vode vrši se pomoću odmuljne pumpe (32). Funkcionisanje pumpe za ispuštanje vode neprekidno se prati tokom rada. Ukoliko je pumpa neispravna, parni ovlaživač prekida rad.

Uz normalan kvalitet vode, gubitak vode usled ispuštanja kreće se između 7% i 15% proizvedene količine pare. Cilindar za paru zahteva potpuno pražnjenje svakih 3 - 8 dana, bez obzira na kvalitet vode.

Mineralne naslage se talože ispod elektroda i uklanjuju se prilikom periodičnog održavanja. Sama odmuljna pumpa ima široke otvore i može da izbaci manje komade mineralnih naslaga. To produžava vek trajanja uređaja i skraćuje vreme potrebno za servisiranje.

Prilikom pražnjenja, voda teče iz pumpe u kanalizacionu mrežu.

Senzor elektrode (10) registruje maksimalni količinu vode u cilindru. Kada nivo vode dođe do senzora elektrode, prekida se dovod vode. Do ovoga može doći kad voda ima malu provodljivost ili kad su elektrode istrošene. Ali, u slučaju male provodljivosti, ovo stanje obično traje veoma kratko. Ugrađeni regulator i elektrode velike površine zajedno dovode do brzog povećanja provodljivosti povećanjem koncentracije minerala u vodi.

Cilindar za paru sastoji se od gornjeg (16) i donjeg (19) dela koji su spojeni prirubnicom cilindra. Zaptivanje između cilindra i baze cilindra (37), kao i između gornjeg i donjeg dela cilindra, ostvaruje se pomoću o-prstenova (35+17).

U cilju održavanja, cilindar za paru se može isprazniti pritiskom kontrolnog prekidača „Pos. II“.

5. Montaža



Upozorenje: Instalisanje ovog uređaja mogu da obavljaju samo kvalifikovana lica. Ne prihvatom nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled nepravilne montaže.

Poštovati sve sigurnosne napomene i upozorenja koja se nalaze na uređaju.

Tokom instalisanja uređaj mora biti isključen iz ektro-mreže.

Prikључivanje ili instaliranje dodatnih komponenata dozvoljeno je samo uz pismenu saglasnost proizvođača; u protivnom, garancija ne važi.



Upozorenje: Ako samo jedna osoba pokuša da ga instalira, postoji opasnost da ovaj uređaj padne. Zato savetujemo da u montaži učestvuje dve osobe.




5.1 Radno okruženje parnog ovlaživača

Napomena: Prilikom izbora mesta postavljanja parnog ovlaživača, обратити паžnju на sledeće:

- Temperatura okoline mora biti između +5 °C i +40 °C.
- Relativna vlažnost ne sme preći 80%.
- Ako se uređaj instalira u zatvorenom prostoru, neophodno je provetranje i, ako je potrebno, klimatizovanje prostora kako bi se postigli prethodno navedeni uslovi sredine.
- Mora se obezbediti minimalni slobodni prostor u skladu sa sledećom slikom, koji je neophodan da bi se omogućilo adekvatno provetranje kućišta.
- HygroMatik ovlaživači nisu predviđeni za direktnu spoljnju ugradnju.
- Parni ovlaživač treba instalirati što je bliže moguće cevi za distribuciju pare. Optimalni učinak se garantuje samo uz malu dužinu creva za paru i kondenzat.
- Creva moraju biti položena pod stalnim nagibom od 5 - 10% da bi se sprečilo ugibanje i uvijanje.
- Zadnja strana parnog ovlaživača zagreva se pri radu (do max. 60 °C). Stoga treba obratiti pažnju da konstrukcija na koju se montira uređaj ne bude izrađena od materijala osetljivog na temperaturu.
- Postaviti parni ovlaživač tako da uređaj bude lako pristupačan i sa dovoljno prostora za održavanje.
- Parni ovlaživač nije prilagođen za spoljnju ugradnju.


5.1.1 Ugradbene mere

Slobodan prostor



Napomena: Prilikom izbora mesta za postavljanje parnog ovlaživača, uzeti u obzir lokaciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže.

Elementi za montažu (za HY45 do HY116)



Uređaj treba montirati na stabilan zid.



Napomena: Da bi se obezbedilo da elektrode budu ravnomerno uronjene, uređaj treba montirati ravno uz pomoć viska i libele.

Pri montaži uređaja HY05 – HY30:

- » Postaviti parni ovlaživač na željeno mesto, pomoću libele podesiti položaj i pričvrstiti ga. Pogledati poglavlje „Dimenzije uređaja“.
- » Pričvrstiti uređaj za donje nosače.


Pri montaži uređaja HY45 – HY116:

- » Učvrstiti nosače na željeno mesto. Pogledati poglavlje „Dimenzije uređaja“
- » Postaviti uređaj, podesiti položaj pomoću libele i čvrsto ga fiksirati vijcima za nosače.
- » Pričvrstiti uređaj na donje nosače.


Ukoliko ne postoji odgovarajući zid za montažu, preporučujemo da uređaj montirate na samostojeći nosač ankerisan u pod.

5.1.2 Dimenzijske specifikacije uređaja HY05 – HY45


Pogled odozgo



Izgled sa zadnje strane




Pogled odozgo



Tip/dimenzijske	a	b	c	d	e	f	g	h	1	J	k1	k2	m	n1	n2
HY05-HY08	481	449	216	415	438	43	35	35	120	120	103	-	147	65	-
HY13-HY23	654	520	284	486	619	63	35	38	210	152	136	-	184	96	-
HY30	710	560	327	515	665	58	50	38	250	172	156	-	197	106	-
HY45	788	653	405	588	742	68	50	48	300	209	200	330	227	153	283

Dimenzijske u (mm)

5.1.3 Dimenzije uređaja HY60 – HY116



Tip/Dimenz.	a	b	c	d1	d2	d3	d4	e	f	g1	g2	h	i1	i2	j
HY60	712	927	336	327	371	95	133	680	67	46	388	50	195	525	186
HY90-HY116	785	1061	404	398	398	132	132	758	67	35	432	50	238	635	220
Tip/Dimenz.	k1	k2	k3	k4	m	n1	n2	n3	n4						
HY60	157	488	-	-	204	110	141	-	-						
HY90-HY116	199	329	597	727	324	183	216	580	613						

Dimenzije u (mm) *HY60 samo jedan priključak na cilindru za izlaz pare

5.2 Ventilator (opciono)



Napomena: Ventilator treba da bude smešten tako da se izbegne promaja. Treba ga postaviti na visinu od najmanje 2 m.

- Montirati ventilator direktno na zid.

Ventilator	Tip
za montažu na zid	VG 08, 17, 30

Upozorenje:




- Za vreme rada i neposredno po prestanku rada parna mlaznica je vrela! Može uzrokovati opekotine na koži.
- Za vreme rada krstasti ventilator se okreće. Ne dirati ventilator dok uređaj radi.
- Za vreme rada para izlazi iz mlaznice. U polju vidljive pare ona može izazvati opekotine na koži.
- Za vreme rada krstasti ventilator se okreće. Ne dirati ventilator dok uređaj radi.


5.2.1 Ventilator tip VG

- Montirati ventilator iznad parnog ovlaživača.
- Kod primene većeg broja ventilatora, maksimalna udaljenost od parnog ovlaživača iznosi 5 m.
- Mora se poštovati zahtev za obezbeđenjem slobodnog prostora navedenog na sledećoj slici:

Tehničke karakteristike ventilatora tip VG			
Ventilator	VG08	VG17	VG30
Količina pare [kg/h]	8	17	30
Ulaz za paru Ø [mm]	25	25	40
Odvod kondenzata Ø [mm]	12	12	12
Zapreminska protok vazduha [m ³ /h]	185	185	350
Nominalna snaga [W]	35	35	67
Nominalni napon [V]	230	230	230
Dimenzije Š [mm]	441	507	550
V [mm]	171	171	171
D [mm]	180	237	277
Težina [kg]	4,5	6	7



Montaža na zid - pogled sa prednje strane




Montaža na zid - pogled sa bočne strane

5.2.2 Zaštitni poklopac ventilatora


Za uređaje HY05 do HY30 mogu se na poseban zahtev isporučiti poklopci za zaštitu creva za paru i kondenzat između parnog ovlaživača i ventilatora. Visina poklopca je određena vertikalnim rastojanjem između ovlaživača i ventilatora (pogledati dimenzije H u tabeli)

- » Izbušiti dva otvora na kućištu kao što je prikazano na sledećoj slici



Tip	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
HY05-HY08	175	80	373	266,5
HY13-HY23	280	105	422	310
HY30	280	105	452	340

- » Montirati parni ovlaživač i ventilator na zid (rastojanje H). Prečnik otvora 6mm. Iseći panel.



- » Pričvrstiti crevo za paru između ovlaživača i ventilatora obujmicama.
- » Pomoću obujmica pričvrstiti crevo za kondenzat za ventilator.
- » Provuci crevo za odvod kondenzata duž zadnje strane uređaja do kanalizacione mreže (pogledati i odeljak „Ispuštanje vode“).
- » Postaviti petlju creva za kondenzat od 200 mm direktno iznad cevi za odvod kondenzata. Petlja predstavlja zaštitu od prodora pare.



Napomena: Kondenzat se ne može vraćati direktno u cilindar za paru.

- » Postaviti poklopac između ovlaživača i ventilatora.
- » Pričvrstiti poklopac pomoću dva vijka koja se uz njega isporučuju.

5.3 Dužina apsorpcije B_N

„Dužina apsorpcije“ (B_N) definiše se kao rastojanje od mesta izlaza pare do mesta gde je potpuno apsorbuje vazduh koji se vlaži. Unutar zone apsorpcije, para se može opaziti kao magla u struji vazduha.

Para može da se kondenzuje na elementima unutar zone apsorpcije.

Iako je para koja se nalazi iza zone apsorpcije (B_N) u potpunosti apsorbovana, ona još uvek nije ravnomerno raspoređena u kanalu. Ukoliko se planira ugradnja bilo kakvih elemenata ili uređaja, na primer senzora ili kolena, neposredno iza ovlaživača, mora se obezbediti dovoljno rastojanje, da bi se para apsorbovala u struji vazduha. To rastojanje zavisi od vrste elemenata koji se ugrađuju iza ovlaživača i prikazano je u sledećoj tabeli u funkciji nominalne dužine zone apsorpcije B_N .

Minimalno potrebno rastojanje	
B_N	za uobičajene prepreke, kao što su sensori, ventilatori, izlazni otvor
$B_c = (1,5...2) \times B_N$	za fine filtre, grejače vazduha
$B_s = (2,5...3) \times B_N$	za absolutne filtre
$B_d = (2,5...3) \times B_N$	za senzore vlažnosti, kanalske higrostate

Dužina apsorpcije nije fiksna, već njena vrednost zavisi od mnogih faktora. Njihov uticaj je prikazan na nomogramu za određivanje dužine apsorpcije.

5.3.1 Određivanje dužine apsorpcije

Da bi se odredila dužina apsorpcije, potrebni su sledeći podaci:

- Apsolutna vlažnost vazduha pre vlaženja x_1 u g/kg.
- Temperatura vazduha nakon vlaženja t_2 u °C (sa parnim ovlaživačima promena temperature vazduha usled vlaženja može se zanemariti t_1 ili t_2).
- Specifično povećanje vlažnosti Δx u g/kg (može se odrediti u h,x dijagramu)
- Količina ubrizgane pare \dot{m}_D u kg/h.
- Brzina vazduha w_L u m/s u kanalu za vazduh
- Ukupna dužina l_D cevi za distribuciju pare koja je ugrađena u vazdušni kanal

Dužina cevi za distribuciju pare l_D zavisi od dimenzija kanala za vazduh. Dužina apsorpcije može da se smanji korišćenjem više cevi za distribuciju pare (videti i odeljak o cevima za distribuciju pare).

Metod:

Grafički odrediti dužinu apsorpcije B_N koristeći nomogram dužine apsorpcije (videti i odeljak „Nomogram dužine apsorpcije“ na str. 24). Uneti vrednosti prethodno nabrojanih parametara u odgovarajuće kvadrante. Dobijena tačka preseka označava vrednost potrebne dužine apsorpcije B_N .

Napomene:

Apsolutna vlažnost vazduha pre vlaženja

x_1 : _____ [g/kg]

Temperatura vazduha posle vlaženja

t_2 : _____ [°C]

Povećanje absolutne vlažnosti

Δx : _____ [g/kg]

Količina ubrizgane pare

\dot{m}_D : _____ [kg/h]


Brzina vazduha

w_L : _____ [m/s]

Ukupna dužina cevi za distribuciju pare

l_D : _____ [mm]

5.3.2 Nomogram dužine apsorpcije





Izvor: Henne, Erich: Luftbefeuchtung (Air Humidification), 3. izdanje, 1984 (str. 101), Oldenbourg Industrieverlag, Munich

5.4 Cev za distribuciju pare

5.4.1 Napomene za ugradnju


Ove napomene se odnose na ugradnju standardne cevi za distribuciju pare:

Horizontalna ugradnja cevi za distribuciju pare



Pravilan raspored cevi za razvod pare obezbeđuje ravnomernu distribuciju pare.

Treba iskoristiti ukupnu visinu kanala!





Minimalni razmaci potrebni da bi se izbegla kondenzacija:

$L_{\min} = 210 \text{ mm}$: razmak između dve susedne cevi za distribuciju pare

$L_{4\min} = 120 \text{ mm}$: razmak između najniže cevi za distribuciju pare i dna kanala

$L_{5\min} = 120 \text{ mm}$: razmak između najviše cevi za distribuciju pare i gornje površine kanala

Ugradnja u zavisnosti od konstrukcije kanala za vazduh:

Kanal za vazduh	Položaj cevi za distribuciju pare	Primer												
Pljosnat	Smaknute vertikalno i bočno	 <p>Smer strujanja vazduha →</p>												
Veoma pljosnat	Zaokretanjem cevi za distribuciju pare za 30 - 45° u smeru strujanja vazduha, moguće je minimalni razmak pri vrhu kanala smanjiti na 70 mm.	 <p>Veoma pljosnat kanal</p> <p>Uzan kanal</p> <p>Smer strujanja vazduha</p> <p>H1 [mm] H2 [mm]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>min. rastojanje</th> <th>30°</th> <th>45°</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN25</td> <td>182</td> <td>168</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>DN40</td> <td>193</td> <td>179</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	min. rastojanje	30°	45°		DN25	182	168	225	DN40	193	179	230
min. rastojanje	30°	45°												
DN25	182	168	225											
DN40	193	179	230											
Uzan, visok	Identične dužine jedna iznad druge. Smaknute bočno, ukoliko je moguće.													
Kvadratni	Identične dužine, smaknute vertikalno i bočno.													
Nizak, veoma širok	Sučeljavaju se.													

Vertikalna ugradnja cevi za distribuciju pare

Položaj cevi za distribuciju pare:



- Preporučuje se horizontalna ugradnja cevi za distribuciju pare, mada se mogu ugraditi i vertikalno sa donje strane kanala za vazduh.




Napomena:

- Horizontalnom ugradnjom cevi za distribuciju pare obezbeđuje se ubacivanje čiste pare.
- Maksimalni dozvoljeni pritisak u kanalu za vazduh iznosi 1200 Pa.
- Ako se ugrađuje ispred ventilatora, maksimalni dozvoljeni potpritisak vazduha iznosi 500 Pa. Preporučuje se postavljanje cevi za distribuciju pare u zoni natpritiska, iza ventilatora.
- Kod sistema za klimatizaciju visokog pritiska, dužina odvodnog ili dovodnog creva mora se odrediti u zavisnosti od natpritiska. U ovom slučaju treba pitati za savet stručnjake HygroMatika.
- Ugraditi cev za distribuciju pare što je moguće bliže parnom ovlaživaču kako bi se gubitak pare usled kondenzacije sveo na minimum.
- U zavisnosti od konstrukcije kanala za vazduh, može biti potrebno montiranje dodatne cevi za distribuciju pare. Prikazani primeri ugradnje i potrebna rastojanja zasnivaju se na eksperimentalnim rezultatima. Posebni uslovi okoline mogu zahtevati izvesna odstupanja.
- Napominjemo da Smernica br. 6022 Nemačke asocijacije inženjera (VDI) zahteva postavljanje odvoda vode u zoni apsorpcije unutar kanala za vazduh.
- Kod primene u parnim kupatilima: instalisati cev za ubrizgavanje pare tako da ne bude na dohvata ruke posetilaca, kako bi se sprečilo da dođe do povreda ili opekotina. Ne montirati cev za distribuciju pare u blizinu senzora temperature; u protivnom očitane vrednosti mogu biti netačne.

Dužina cevi za distribuciju pare [mm]*:

I	220	400	600	900	1200	1450
DN25	x	x	x	x	x	x
DN40	x	x	x	x	x	x

* specijalna dužina samo na zahtev



Napomena: Za dužine od 600 mm ili veće, cevi za distribuciju pare se isporučuju sa dodatnim elementom za fiksiranje (navrtka, M8) na zatvorenom kraju.

Broj i veličine odgovarajućih cevi za distribuciju pare, kao i nominalni prečnici odgovarajućih creva za paru i kondenzat, nalaze se u sledećim tabelama.

HyLine:

Tip	Cev za distribuciju pare	Crevo za paru	Crevo za kondenzat
HY05-HY17	1xDN25	DN25	DN12
HY05DS-HY17DS (za velnes)	1xDN40	DN40	DN12
HY23-HY30	1xDN40	DN40	DN12
HY45-HY60	2xDN40	2xDN40	2xDN12
HY90-HY116	4xDN40	4xDN40	4xDN12

CompactLine:

Tip	Cev za distribuciju pare	Crevo za paru	Crevo za kondenzat
C1-C17	1xDN25	DN25	DN12
C10-DS, C17DS (za velnes)	1xDN40	DN40	DN12
C22, C30	1xDN40	DN40	DN12
C45**	2xDN40	DN40	DN12
C58	2xDN40	2xDN40	2xDN12

HeaterCompact/Kit:

Tip	Cev za distribuciju pare	Crevo za paru	Crevo za kondenzat
HC02/Kit	1xDN25	DN25	DN12
HC03-12*	1xDN25	DN25	DN12
HC03-12/Kit	1xDN40	DN40	DN12
HC16-27/Kit	1xDN40	DN40	DN12
HC3-27 (za velnes)	1xDN40	DN40	DN12

HeaterLine:

Tip	Cev za distribuciju pare	Crevo za paru	Crevo za kondenzat
HL 6-12*	1xDN25	DN25	DN12
HL 6-12 (za velnes)	1xDN40	DN40	DN12
HL 18-30	1xDN40	DN40	DN12
HL 36-45 **	2xDN40	1xDN40	1xDN12
HL 60-90 ****	2x(2xDN40)	2x(1xDN40)	2x(1xDN12)

* Za uređaje HL 6-12 i HC 3-12 HygroMatik isporučuje jedan adapter DN40/25 (ali ne za primenu u velnes prostorima).

** Za uređaje HL 36-45 HygroMatik isporučuje T-račvu za razdvajanje pare na dve cevi za distribuciju pare.

*** HL 60-90 su dvostruki uređaji i sastoje se od dva uređaja HL 30-45.

5.5 Parni vod



Napomena: Prilikom montaže creva za paru, voditi računa o sledećem:

- Prečnik creva za paru ne sme biti manji od prečnika priključka za izlaz pare parnog ovlaživača HygroMatik (ne redukovati poprečni presek, inače će porasti pad pritiska).
- Crevo za paru ne sme biti ulegnuto niti izvijeno, i mora biti položeno pod stalnim nagibom od 5 - 10% (u protivnom, formiraće se ulegnuća).
- Crevo za paru treba da bude što je moguće kraće. U slučaju da je crevo duže od 5 m, treba ga izolovati kako bi se izbegla prekomerna kondenzacija.
- U slučaju da se proizvedena para distribuirala na dve razvodne cevi za paru, treba u njihovoj blizini ugraditi Y-račve za crevo za paru i kondenzat. Ukoliko se instalacija izvede na ovaj način, potrebno je samo jedno crevo za glavni vod, čime se smanjuju i gubici usled kondenzacije. Da bi se to spričilo, Y-račvu, koja se isporučuje sa ovlaživačima C 45, HL 36 i HL 45, treba instalirati što bliže ovlaživaču.
- U zavisnosti od toga kako je crevo položeno, obujmice treba postaviti na razmaku od približno 500 mm.
- Omogućiti pristup crevu za paru kako bi kasnije mogla da se vrši revizija.
- U slučaju pravih deonica dužine od nekoliko metara, preporučuje se postavljanje creva za paru u plastičnu cev otpornu na visoku temperaturu (prečnika 40 mm za crevo DN25; 60 mm za crevo DN40) ili korišćenje bakarne cevi.
- Izlaz iz uređaja, postavljanje parovoda i vodova, utiče na stanje pritiska u vodovima. U izuzetnom slučaju to može doprineti optimalnijem postavljanju parovoda.
- Samo originalna HygroMatik creva su u stanju da izdrže radne uslove. Voditi računa o minimalnim poluprečnicima savijanja:


Crevo za paru DN 25: Rmin = 200 mm

Crevo za paru DN 40: Rmin = 400 mm


5.6 Montažna ploča

Montažna ploča HygroMatik koristi se za jednostavnu montažu parnog ovlaživača u kanal za vazduh.

Na raspolaganju su dvodelne montažne ploče za cevi za distribuciju pare prečnika DN25 i DN40.




montažna ploča DN25 E-2604260



montažna ploča DN40 E-2604410


5.7 Šablon za bušenje kanala

5.7.1 Šablon za bušenje DN25 (crtež nije u razmeri)



Napomena: Zbog različitog načina štampanja, dimenzije nisu u razmeri.

5.7.2 Šablon za bušenje DN40 (crtež nije u razmeri)



Napomena: Zbog različitog načina štampanja, dimenzije nisu u razmeri.



5.8 Crevo za kondenzat



Napomena: Prilikom instalisanja creva za kondenzat, obratiti pažnju na sledeće:

Upozorenje: Da bi se sprečilo sakupljanje kondenzata u kanalu, provjeriti da li kondenzat može slobodno da otiče.

Ukoliko je cev za distribuciju pare postavljena na visinu veću od 500 mm iznad parnog ovlaživača:

- » Skinuti čep sa priključka za kondenzat (12) koji se nalazi na cilindru.
- » Položiti crevo za kondenzat pod nagibom od oko 5 - 10% prema priključku na cilindru za paru, kako bi se omogućilo da kondenzat slobodno otice.



Napomena: Ukoliko ima dovoljno mesta, preporučljivo je izvesti petlju prečnika 200 mm kao zaštitu od prodora pare. Na ovaj način može se smanjiti i buka koja nastaje tokom rada.

Ukoliko je cev za distribuciju pare postavljena na visinu manju od 500 mm iznad parnog ovlaživača:


- » Kondenzat mora zasebno da se odvodi.
- » U cilju sprečavanja gubitka pare, formirati petlju najmanje 200 mm u prečniku.
- » Da bi se obezbedio odvod kondenzata, postaviti petlju (paroustavljač) što je moguće dalje ispod priključka cevi za distribuciju pare.
- » Priključak za kondenzat na cilindru za paru mora biti zatvoren zatvornim kapom.
- » Postaviti obujmice na creva na razmaku od oko 500 mm, zavisno od toga kako je crevo položeno.

5.9 Vrste montaže

Ukoliko je cev za distribuciju pare postavljena na visinu veću od 500 mm iznad parnog ovlaživača:


- » Podići crevo za paru na visinu od najmanje 400 mm iznad uređaja, a zatim povezati na cev za distribuciju pare sa konstantnim usponom ili padom.
- » Položiti crevo za kondenzat pod nagibom prema cilindru za paru.

- » Ukoliko ima dovoljno prostora, postaviti petlju kao zaštitu od prodora pare. Cev za distribuciju pare mora biti udaljena od petlje najmanje 500 mm.



Ukoliko je cev za distribuciju pare postavljena na visinu manju od 500 mm iznad parnog ovlaživača:

- » Podići crevo za paru na visinu od najmanje 400 mm iznad uređaja, a zatim povezati na cev za distribuciju pare sa konstantnim padom.
- » Položiti crevo za kondenzat sa petljom prečnika 200 mm (paroustavljač) prema odvodnoj cesti. Rastojanje između petlje i cevi za distribuciju pare mora biti najmanje 500 mm.




- » Postaviti petlju creva za kondenzat od 200 mm direktno iznad cevi za odvod kondenzata. Detalj x

5.10 Solenoidni ventili za paru

Kada se, korišćenjem samo jednog parnog ovlaživača, snabdeva više cevi za distribuciju pare, koje treba zasebno regulisati, creva za paru mogu se isporučiti sa ugrađenim solenoidnim ventilima. Regulaciju za ventile mora obezbediti kupac.

- Postaviti usponske vodove sa strujanjem odozdo nagore.
- Najbolji položaj je neposredno iznad parnog ovlaživača.



Montaža solenoidnog ventila za paru

5.11 Provera ispravnosti montaže uređaja



Pažnja: Ovim uređajem mogu rukovati samo kvalifikovana i obučena lica.

Izvršiti proveru montaže korišćenjem sledeće liste:

- Da li je uređaj postavljen vertikalno?
- Da li je udaljenost uređaja od zidova u dozvoljenim granicama?
- Da li crevo za paru ima nagib od 5 - 10%?
- Da li je crevo za kondenzat postavljeno sa petljom od min. 200 mm?
- Da li je cev za distribuciju pare ispravno postavljena?
Da li su pritegnuti svi vijci i obujmice?

6. Priklučak za vodu



Upozorenje: Prilikom povezivanja na vodovodnu mrežu, obratiti pažnju na sledeće:

- Sve radove treba da obavi stručno lice.
- Isključiti dovod električne energije pre instalisanja.
- Poštovati lokalne propise javnih komunalnih službi.
- Proveriti da li su preduzete sve neophodne bezbednosne mere – bilo u skladu sa smernicama Nemačke naučno-tehničke asocijacije za gas i vodu (DVGW) (Nemački Institut za Standardizaciju DIN EN 1717), ili sa lokalnim propisima – da bi se sprečilo povratno strujanje zagađene vode u postrojenje za pripremu vode za piće. To se može postići ugradnjom nepovratnog ventila. U dovodu vode ovlaživača postavljen je dvostruki nepovratni ventil (58). U skladu sa DIN EN 61770 on sprečava povratno strujanje vode.
- Koristiti napojnu vodu bez hemijskih aditiva, provodljivosti između 200 i 800 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Za vodu čija je provodljivost veća od 800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ do maksimum 1250 $\mu\text{S}/\text{cm}$, ili ispod 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ do minimum 125 $\mu\text{S}/\text{cm}$, potrebna su posebna podešavanja. U tom slučaju treba kontaktirati HygroMatik.
- Temperatura dovodne vode ne sme preći 40 °C.
- Pritisak napojne vode: 1 - 10 bar (100×10^3 do 100×10^4 Pa).
- Mora se obezbediti odvod ispuštenе vode.
- Molimo, koristite isporučeno crevo za dovod vode.



6.1 Rad sa omekšanom vodom

Upozorenje: Ukoliko nisu preduzete posebne mere, dovođenje omekšane vode u HygroMatik parni ovlaživač je opasno. To može prouzrokovati:

- neprihvatljivo visoku provodljivost
- formiranje sonih mostova na unutrašnjoj površini gornjeg dela cilindra za paru između elektroda i napajanja elektroda
- penušanje u cilindru za paru.

Soni mostovi prouzrokuju stvaranje električnih lukova. Na njih ukaže prisustvo crnih brazda u gornjem delu cilindra. Gornji deo mora da se zameni da bi se sprečilo dalje oštećenje materijala cilindra, kao i pojava kratkih spojeva koji isključuju glavne prekidače strujnog kola.

Pena dolazi u kontakt sa senzorom maksimalnog nivoa vode i aktivira signal koji označava da je cilindar sasvim napunjen, iako je to lažni signal i nominalna jačina struje nije dostignuta.



Napomena: Kontaktirajte HygroMatik ukoliko želite da pri radu uređaja koristite omekšanu vodu.

Ukoliko se koristi sistem za omekšavanje vode, preporučuje se da se omekšana voda razblaži normalnom vodovodskom vodom kako bi se dobila tvrdoća između 4 i 8°dH. Ova vrednost može biti i manja ukoliko voda ne peni.

Kada se omekšana voda meša sa dejonizovanom vodom (provodljivosti od 5 µS/cm do 30 µS/cm) treba voditi računa da mešavina niti peni niti ima prenisku provodljivost.


Kada napojna voda sadrži omekšanu vodu, provodljivost na radnoj temperaturi je po pravilu viša. Instalisati HygroMatik zvezdu ("cylinder star") radi produženja veka trajanja elektroda.

6.2 Dovod vode

- » Ugraditi zaustavni ventil (SV) u napojni vod.
- » Ugraditi filter za vodu (WF) ukoliko kvalitet vode to zahteva.



Napomena: Zaustavni ventil (SV) i filter za vodu (WF) se ne isporučuju sa uređajem.



- » HygroMatik obezbeđuje crevo za vodu (56) sa navrtkom na oba kraja, koje može da se koristi za priključenje na vodovodnu instalaciju.

Instaliranje obaviti na sledeći način:


- » Zavrnuti i pritegnuti navrtku sa njenim unutrašnjim zaptivnim stenom na navojni priključak za napojnu vodu koji se nalazi na bazi cilindra.



Napomena: Prejakim pritezanjem može se uništiti priključak. Na ulaznom priključku solenoidnog ventila mora se postaviti mrežica za odvajanje nečistoće (29).

- » Koristiti navrtku (unutrašnji navoj $\frac{3}{4}$ ") sa unutrašnjom zaptivkom za vodovodnu instalaciju koju obezbeđuje korisnik.

6.3 Ispuštanje vode (odmuljivanje)



Upozorenje: Za vreme odmuljivanja izliva se voda koja dostiže temperaturu i do 95°C . Može izazvati opekotine na koži.



Upozorenje: Voda mora slobodno da se odvodi! Tokom odmuljivanja, ispušta se do 0,3 litra vode u sekundi. Za ispuštanje vode preporučuje se instalisanje fleksibilnog odvodnog creva za vodu. Ovlaživač i odvod otpadne vode moraju imati isti nivo pritiska.

Obratiti pažnju na sledeće:


- Ne savijati odvodno crevo.
- Ugraditi ispusni vod i odvodnu cev od materijala postojanog na temperaturu (do 95°C).

Instalati ispuštanje vode na sledeći način:

- Labavo ubaciti odvodno crevo od $1\frac{1}{4}$ ", dužine približno 250 - 1000 mm, u odvodnu cev unutrašnjeg prečnika minimum 40 mm i zaptiti gumenom zaptivkom.
- Navući odvodno crevo za vodu na odvodno crevo pumpe i pričvrstiti na priključak za odvod iz kućišta.

Stezaljka za uzemljenje je fiksirana na unutrašnju površinu priključka za odvod iz kućišta. U ovu stezaljku ubačen je kraj odvodnog creva pumpe. Tokom odmuljivanja stezaljka za uzemljenje je u direktnom kontaktu sa vodom i odvodi potencijalne ostatke eletrične struje iz kućišta.

Između spoljne površine odvodnog creva pumpe i unutrašnje površine priključka na kućištu za odvod vode postoji zazor širine 3 mm. Ukoliko se voda sakupi na donjoj ploči kućišta, oticaće kroz ovaj precep u kanalizaciju.



6.4 Provera instalisanja priključka za vodu

Prekontrolisati ispravnost montaže priključka za vodu po tačkama iz sledeće liste:

- Da li su svi vijci i obujmice dovoljno pritegnuti?
- Da li je isprana cev za snabdevanje vodom?
- Da li je priključak za vodu pravilno povezan?
- Da li voda koja se ispušta može slobodno da otiče?
- Da li je pravilno instaliran isput za vodu?
- Da nema curenja iz cevi za snabdevanje vodom ili cevi za ispuštanje vode.



Upozorenje: Isprati cev za snabdevanje vodom pre povezivanja na solenoidni ventil, posebno novougrađenu cev. To sprečava prevremenu pojavu oštećenja.

7. Električni priključak



Opasnost, visoki napon: Sve radove na električnim instalacijama treba da izvode isključivo ovlašćena lica (električari ili odgovarajuće obučeni profesionalci). Korisnik je odgovoran za proveru njihove kvalifikovanosti.

Opasnost, visoki napon: Ne priključivati parni ovlaživač na elektro-mrežu dok se ne završe svi instalacioni radovi.

Upozorenje: Elektronske komponente za regulaciju ovlaživača su veoma osetljive na elektrostatička pražnjenja. Da bi se ove komponente zaštiti od oštećenja usled elektrostatičkog pražnjenja (ESD zaštita).

Upozorenje: Prilikom postavljanja električne instalacije, obratiti pažnju na sledeće:

- Pre instaliranja isključiti dovod električne energije i zaštititi od nemernog uključivanja.
- Uveriti se da nema električne struje.
- Proveriti da li je uređaj isključen pre instaliranja ili uklanjanja displeja ili osnovne ploče.
- Stručno položiti električni kabl.
- Povezati električne priključke u skladu sa šemom ožičenja.
- Za uređaje nominalne snage veće od 33 kW, dozvoljen je samo fiksni priključak (Standard 0700, deo 98, Nemačke asocijacije za električne, elektronske i informacione tehnologije [VDE]).
- Uveriti se da su sve kleme pritegnute.

7.1 Električna instalacija

- » Osigurači moraju imati kontaktni zazor od najmanje 3 mm po polu.
- » Dovesti posebno elektro-napajanje za svaki cilindar za paru, komplet sa glavnim kontaktorom, glavnim prekidačem, itd.
- » Povezati izjednačavanje potencijala na spoljni vijak za uzemljenje.
- » Pri izboru poprečnog preseka provodnika poštovati Standard 0100 Nemačke asocijacije za električne, elektronske i informacione tehnologije [VDE].
- » Izvesti glavna napajanja na sledeći način:

Tip	Glavno napajanje
HY05 - HY45	1 x 400 V/3 faze/N
HY60 - HY116	2 x 400 V/3 faze/N
C01, C02	1 x 230 V/3 faze/N
C06-C58	1 x 400 V/3 faze/N
MS5, MS10	1 x 400 V/3 faze/N
MS5	1 x 230 V/1 faza/N
DBE 2	1 x 230 V/1 faza
DBE 6-45	1 x 400 V/3 faze/N

Na poseban zahtev mogući su i drugi naponi.

Preporučuje se primena topljivih mrežnih osigurača (primenjuju se samo za navedene napone). Videti sledeću tabelu koja navodi koja je zaštita strujnog kola potrebna za određenu maksimalnu jačinu struje:

Kada se koriste automatski prekidači kao zaštita od neregularnog strujnog napajanja, postaviti posebni prekidač za ovlaživač.

HyLine:

Tip	Jačina struje	Zaštita strujnog kola
HY05	5,4 A	3x6A
HY08	8,7 A	3x10A
HY13	14,1 A	3x16A
HY17	18,4 A	3x20 A
HY23	24,9 A	3x35 A
HY30	32,5 A	3x35 A
HY45	48,8 A	3x63 A
HY60	2 x 32,5 A	6x35 A
HY90	2 x 48,8 A	6x63 A
HY116	2 x 62,8 A	6x63 A

CompactLine:

Tip	Jačina struje	Zaštita strujnog kola
C01	3,3 A	1x6 A
C02	6,5 A	1x10 A
C06	6,5 A	3x10A
C10	10,8 A	3x16A
C17	18,4 A	3x20 A
C22	23,8 A	3x35 A
C30	32,5 A	3x35 A
C45	48,8 A	3x63 A
C58	62,8 A	3x63 A

MiniSteam:

Tip	Jačina struje	Zaštita strujnog kola
MS5, 230V/1/N	15,7 A	1 x16A
MS5, 400V/3/N	5,4 A	3x6A
MS10, 400V/3/N	10,8 A	3x16A

DBE:

Tip	Jačina struje	Zaštita strujnog kola
DBE 1	3,3 A	1x6A
DBE 2	6,5 A	1 x10A
DBE 6	6,5 A	3x10A
DBE 10	10,8 A	3x16A
DBE 17	18,4 A	3x25A
DBE30	32,5A	3x35A
DBE45	48,8 A	3x63A

7.2 Priključci električnih vodova

Sledeća tabela pokazuje kablovske priključke u parnim ovlaživačima sa elektrodom:


Uredaj	Priključak M16	Priključak M25	Priključak M32
HY05, HY08	4	3	-
HY13, HY17, HY23, HY30, HY45	4	2	1
HY60, HY90, HY116	-	4	2
C01, C02	4	1	-
C06	3	2	-
C10	3	3	-
C17, C30	4	3	-
C45, C58	4	2	1
MS5, MS10	-	2	-

Karakteristike kablovskih priključaka:

Navoj	Dimenziije [mm]	Za kabl prečnika [mm]
M 16x1,5	19	4,5-10
M25x1,5	30	9-17
M32x1,5	36	11 -21

7.3 Ventilator

» Povezati ventilator prema prikazanoj šemi ožičenja.



Ventilator radi istovremeno sa ovlaživačem.



Napomena: Priklučci 37 i 38 se instaliraju samo ako se naruči opcija „ventilator“.


7.4 Zaštitna blokada



Napomena: Instalisi kontaktne blokade, tj. max. higrostat, obrtni relej, regulator pritiska, vazdušnu blokadu, serijski između priključaka 1 i 2.

Upozorenje: Kao zaštitnu blokadu treba instalati max-higrostat. Max-higrostat služi kao sigurnosni uređaj u slučaju da je senzor vlažnosti neispravan.

Upozorenje: Kontakti postavljeni između priključaka 1 i 2 moraju biti beznaponski i predviđeni za prekidače od 230 V.



7.5 Šema ožičenja

Izvadite dijagram ožičenja iz tehničkog uputstva za regulator koji se koristi za vaš ovlaživač. Svaki parni ovlaživač isporučuje se sa jednim tehničkim uputstvom za korišćenje uređaja i jednim za regulator.

7.6 Kontrolna lista za električnu instalaciju

Kontrolu električne instalacije vršiti u skladu sa lokalnim zahtevima i propisima distributera električne energije:

- Da li je mrežni napon usklađen sa naponom na natpisnoj pločici?
- Da li su svi električni spojevi izvedeni u skladu sa priloženom šemom ožičenja?
- Da li su svi električni kablovi i utikači ispravno povezani?
- Da li su sigurni spojevi svih električnih utičnica?
- Da li je uređaj uzemljen?

Nakon izvršene kontrole uređaj može da se uključi.

Upozorenje: Uređaj mora biti zatvoren i zabravljen. To garantuje da je poklopac uzemljen (samo za HyLine i MiniSteam ovlaživače).

Napomena: Za puštanje u pogon, regulisanje, servis, smetnje i šemu strujnog kola pogledati uputstvo za opsluživanje HygroMatik-Regulacija.



ostat, vane relay,
ween terminals 1

n the safety inter-
vice in case the

and 2 must be

technical manual
fier. Every steam
the unit and one

pliance with cus-
regulations:

th the voltage on

ade according to

ections been

cure?

This guarantees
type HyLine and

halfunctions, and
ns for the Hygro-

8. Tehnički prijem



Upozorenje: Ovaj uređaj sme da pusti u rad samo kvalifikovano lice.



Isključivanje parnog ovlaživača

Upozorenje: Pre uključivanja uređaja proverite da li znate kako se isključuje.

- » Isključiti uređaj postavljanjem regulacionog prekidača na „0“.
- » Zatvoriti zaustavni ventil na dovodu vode.

Provera kablovskih priključaka

- » Proveriti da li su svi spojevi električnih provodnika, uključujući spojeve provodnika grejnog elementa, dobro pritegnuti i bezbedni.
- » Proveriti postolje cilindra i, ukoliko je potrebno, obujmice creva za paru i kondenzat.

Uključivanje parnog ovlaživača

- » Uključiti glavni prekidač.
- » Otvoriti ventil za dovod vode. Radni pritisak 100×10^3 do 100×10^4 Pa (natpritisak 1 do 10 bar).
- » Uključiti uređaj postavljanjem regulacionog prekidača na „I“.
- » Postaviti željenu vrednost vlažnosti na regulatoru.

Pokreću se sledeće funkcije:

- Uređaj vrši automatsku proveru. Ukoliko regulator ima displej, prikazuje se poruka „self-test“.
- Kada postoji potreba za vlaženjem vazduha otvara se solenoidni ventil na dovodu vode i puni cilindar za paru.
- Do početka proizvodnje pare može da protekne do 20 minuta.

Pustiti da se sve operacije na električni pogon u potpunosti završe.

Čim solenoidni ventil počne periodično da dopunjava vodu, parni ovlaživač radi sa ustaljenim nominalnim učinkom i procedura hladnog starta je završena.

- » Nadgledati uređaj i pustiti ga da radi 15 do 30 minuta. Ukoliko se pojavi curenje, isključiti uređaj.
- » Popraviti mesta curenja, a pri tome:



Opasnost, visoki napon! Pridržavati se tehničkih uputstava za rad sa komponentama pod naponom.

9. Održavanje

Parni ovlaživač HygroMatik je jednostavan za održavanje. Međutim, neodgovarajuće ili nepravilno održavanje može dovesti do neispravnosti u radu. Da bi uređaj duže trajao potrebno ga je redovno održavati.



Upozorenje: Prilikom rada na održavanju, treba obratiti pažnju na sledeće:

- Za vreme rada i neko vreme po isključivanju uređaja, parni cilindar je vreo. Pre dodirivanja, proveriti njegovu temperaturu.
- Voda izlivena iz cilindra može imati temperaturu i do 95 °C.
- Curenje u ovlaživaču može izazvati kratak spoj.
- Uređaj treba da servisiraju samo kvalifikovana i za to ovlašćena lica.
- Pridržavati se uputstava za bezbedan rad.
- Pre početka rada na održavanju isključiti uređaj i zaštитiti ga od nenamernog startovanja.
- Po završetku rada na održavanju, postarati se da kvalifikovana lica provere da li uređaj bezbedno radi.

Intervali održavanja parnog ovlaživača zavise prvenstveno od kvaliteta vode (karbonatne tvrdoće, provodljivosti) i količine proizvedene pare od poslednjeg servisiranja. Kvalitet vode koji odstupa od normalnog može da skrati ili produži period između dva servisiranja. Potrebna učestanost održavanja može se proceniti na osnovu količine i tipa taloga nađenog u parnom cilindru.

Indikacije koje ukazuju da je neophodno odmah izvršiti servisiranje cilindra:

Regulacija	Indikator
Basic	Pokazivanje na displeju: crvena i zelena lampica trepcu (blinkuju): Uređaj se automatski isključio.
Comfort Comfort Plus	Poruka za Održavanje na displeju: (crvena i zelena lampica blinkuju). Uređaj se automatski isključio *.

9.1 Rad na održavanju

Mineralne naslage se talože i kristališu na različite načine u različitim tipovima vode, čak i kad dva tipa imaju istu provodljivost i tvrdoću (uzajamno dejstvo raznih sastavnih elemenata vode je različito).

Uputstva koja se odnose na održavanje i intervale čišćenja, ili na rok trajanja elektroda, zasnivaju se u potpunosti na iskustvenim podacima.



Ciklus	Rad na održavanju
4 nedelje nakon početnog rada (uz normalan kvalitet vode)	Vizuelna kontrola električnih i mehaničkih spojeva Ukloniti mineralne naslage iz cilindra za paru, odvodnog creva za vodu i odmuljne pumpe. Proveriti da li na elektrodama postoje tragovi erozije.
Polugodišnje (uz normalan kvalitet vode i „normalan“ rad = 8h/dan)	Vizuelna kontrola električnih i mehaničkih spojeva. Ukloniti mineralne naslage iz cilindra za paru, odvodnog creva za vodu i odmuljne pumpe. Proveriti da li na elektrodama postoje tragovi erozije.

U većini slučajeva, provodljivosti date u odeljku „Uputstvo za upotrebu“ u ovom priručniku mogu se smatrati normalnim. Moguće je da bude potrebno podešavanje pojedinih parametara regulacije.

U ekstremnim slučajevima, može biti potrebna i prethodna obrada vode (omekšavanje razblaživanjem do približno 4 - 8 °dH; dekarbonizacija/delimična desalinacija kako bi se postiglo planirano smanjenje karbonatne tvrdoće). HygroMatik će Vas sa zadovoljstvom uputiti na firme specijalizovane za sisteme za obradu vode.

9.2 Pristup elektro-opremi

- » Skinuti poklopac sa ovlaživača (B) i pomeriti pločicu displeja (A) iz ležista.
- » Okrenuti pločicu displeja (pogledati sliku) pomoću „prednjih vodica“.
- » Osnovna ploča (C) je sada dostupna.



Opasnost, visoki napon: Proveriti da li je uređaj isključen pre postavljanja ili skidanja pločice displeja.



9.3 Skidanje i čišćenje cilindra za paru




Upozorenje: Obavezno je pridržavati se detaljnih instrukcija u ovom uputstvu! Uređaj treba da servisira samo kvalifikovano, ovlašćeno lice. Obratiti pažnju na upozorenja i napomene za bezbedan rad u uputstvu za rukovanje. Nepridržavanje upozorenja i napomena može da ima za posledicu povredu, tešku povodu ili smrt, i/ili oštećenje uređaja. Pri započinjanju rada na održavanju cilindar za paru može još uvek biti vreo. Pažljivo rukovati!


Napomena: Nakon dužeg rada cilindar za paru može malo da se skupi. To nije značajno, ali ako se zamenjuje samo jedna polovina cilindra, to bi moglo da dovede do lošeg zaptivanja. Stoga preporučujemo da se zameni kompletan cilindar, a ne samo jedna polovina.

Upozorenje: Obe stezaljke koje drže polovine cilindra, kao i elektrode, imaju oštре ivice i uglove i mogu izazvati posekotine.





Proveriti da
uređaj nije pod naponom



Skinuti čep



Potpuno isprazniti
vodu iz cilindra



Odvojiti uređaj
od vodovodske mreže



Proveriti temperaturu cilindra



Skinuti crevo za paru sa adaptera



OTPUSTITI OBUDMICU
NA ADAPTERU IZVAN KUĆIŠTA



Izvući cilindar za paru sa baze



Razdvojiti elektrode i senzor



Skinuti stezaljke sa priručnicom




Otvoriti cilindar



Skinuti zaptivni O-prsten



Očistiti iznutra cilindar.
Ne koristiti kiseline
ili druge hemikalije



Očistiti filter




Upozorenje: Proveriti da se na unutrašnjoj strani gornjeg dela cilindra za paru nije obrazovala kora i soni mostovi (crne brazde između provodnika elektroda). Ukoliko postoje, dobro ih isprati.




Napomena: Ukoliko su električni lukovi progoreli materijal i napravili duboke brazde, mora se zameniti gornji deo cilindra.



Upozorenje: Čistiti senzor elektrode dok ne postane sjajan.




Postaviti novi
zaptivni O-prsten




Spojiti gornji i donji
deo cilindra stezaljkama



Napomena: Pri ponovnom sastavljanju cilindra, spojevi i ojačanja
oba dela moraju uzajamno dobro da naležu.



Skinuti stari zaptivni O-prsten



Postaviti novi zaptivni O-prsten



Skinuti stari O-prsten
Postaviti novi O-prsten



Spojiti priključak
na sensor nivoa vode





Upozorenje: Pre priključivanja elektroda obavezno proveriti da li su korodirale. Ako jesu, zameniti ih. Priključak se mora pritisnuti na elektrodu koliko god je moguće.




Napomena: Spojiti priključke na odgovarajuće elektrode. Obratiti pažnju na boju navojne kape.



Napomena: Priključak za kondenzat mora biti vidljiv sa prednje leve strane.






Upozorenje: Uređaj mora biti zatvoren i zabravljen. To garantuje da je poklopac uzemljen (samo HyLine i MiniSteam tipovi ovlaživača). Uključiti uređaj i ispitati na curenje nakon 15 - 30 minuta rada.

9.4 Trošenje elektroda

Trošenje elektroda zavisi od:

- sastava i provodljivosti napojne vode
- količine proizvedene pare.





Upozorenje: Zamena elektroda se mora izvršiti najkasnije kada se pojavi poruka na displeju. Poruka o potrebi zamene elektroda pojavljuje se nakon jednog sata rada pri maksimalnom nivou vode. Ovlaživač se sam isključuje. Pogledati i Odeljak „Održavanje.“ Kad se elektrode smanje na dužinu manju od 1/3 do 1/2 svoje prvobitne dužine, zameniti ih.

9.4.1 Originalne dužine elektroda

Originalne dužine HygroMatik elektroda velike površine od nerđajućeg čelika su:

HyLine:

Tip	HY05-HY08	HY13-HY60	HY90-HY116
Dužina [mm]	155	235	300

CompactLine:

Tip	C01	C02	C6	C10	C17-45	C58
Dužina [mm]	115	80	125	155	235	300

MiniSteam:

Tip	MS5	MS10
Dužina [mm]	125	155


9.4.2 Neravnomerno dužine elektroda


U većini slučajeva, duža(e) elektroda(e) neko vreme nisu bile napajane elektičnom energijom. Zato se nisu trošile. Uzrok problema, kao što je isključen automatski prekidač, može se lako otkloniti. Međutim, kako kraća(e) elektroda(e) imaju veće specifično opterećenje, elektrode nastavljaju neravnomerno da se troše.



Napomena: Zameniti elektrode ako su znatno neravnomerno istošene. Proveriti napajanje (automatski prekidač, pad napona). Takođe pogledati i rad elektronike, odeljak „Neispravnosti.“

9.5 Zamena elektroda





- » Skinuti i otvoriti cilindar, kako je opisano u Odeljku 9.3 „ Skidanje i čišćenje cilindra za paru.“
- » Olabaviti navojne kape (5) i izvaditi elektrode (48).
- » Staviti nove elektrode i rukom čvrsto pritegnuti navrtke Koristiti originalne HygroMatik o-prstenove (za prirubnicu cilindra, bazu cilindra i adapter creva za paru).
- » Sklopliti cilindar za paru i postaviti ga u kućište.
- » Povezati priključke (4) direktno na elektrode (48) (sa sivim, crvenim i crnim navrtkama - navojnim kapama). Nije potrebno odvajati navojne kape!



Upozorenje: Priključak se mora pritisnuti na elektrodu koliko god je moguće.



Napomena: Spojiti priključke na odgovarajuće elektrode. Obratiti pažnju na boju izreckane navojne kape.

- » Povezati priključak (8) na senzor elektrode (navojna kapa - siva)
- » Uključiti automatski prekidač.
- » Uključiti uređaj i proveriti na curenje nakon 15 - 30 minuta rada.

Ukoliko se curenje pojavi, uređaj isključiti i pridržavati se tehničkih uputstava za rad sa komponentama pod naponom.

Napomena: U slučajevima kad:



- elektrode moraju često da se menjaju,
- unutar cilindra skuplja se crni mulj, ili
- „varniči“ u cilindru,

provodljivost vode je previsoka ili se odmuljivanje ne vrši dovoljno često. U tom slučaju kontaktirati HygroMatik.

9.6 Čišćenje odmuljne pumpe

- » Izvaditi cilindar.
- » Odvojiti elektro-kabl od pumpe.
- » Odvojiti adapter (30) od pumpe.
- » Olabaviti vijke (44) i skinuti pumpu sa baze cilindra.
- » Otvoriti pumpu (bajonet-veza).
- » Odstraniti ostatke iz odvodnih creva i pumpe (ukoliko je potrebno, zameniti o-prsten ili kućište ukoliko ove komponente nisu više u dobrom stanju).
- » Ponovo sklopiti pumpu.
- » Pokvasiti o-prsten (31) i umetnuti u bočni priključak na bazi.
- » Gurnuti pumpu u bazu i čvrsto stegnuti vijcima (44).
- » Pokvasiti o-prsten (31) i umetnuti u adapter (30).
- » Postaviti adapter (30) na bočni priključak pumpe.
- » Povezati elektro-kabl na pumpu.
- » Vratiti cilindar u kućište.
- » Uključiti uređaj i proveriti da li curi pri radu.

Ukoliko se curenje pojavi, isključiti elektro-napajanje uređaja i pridržavati se tehničkih uputstava za rad sa komponentama pod naponom.

9.7 Čišćenje solenoidnog ventila na dovodu vode

Demontaža

- » Zatvoriti dovod vode i odvojiti crevo od vodovodne instalacije.
- » Skinuti cilindar. Videti odeljak „Skidanje i čišćenje cilindra za paru“.
- » Odvojiti priključno crevo (21) od baze.
- » Odvojiti elektro-kabl od solenoidnog ventila.
- » Odvrnuti vijke za montažu solenoidnog ventila (28).
- » Izvući solenoidni ventil.
- » Skinuti fini filter sa mrežicom (29) iz solenoidnog ventila, očistiti ga i zameniti ukoliko je potrebno.

Montaža

- » Ubaciti fini mrežasti filter (29).
- » Postaviti solenoidni ventil sa zaptivkom u ležište u kućištu uređaja.
- » Pričvrstiti solenoidni ventil vijcima (28).
- » Navrnuti crevo za vodu.
- » Povezati elektro-kabl na solenoidni ventil.
- » Pričvrstiti priključno crevo (21) za bazu.
- » Montirati cilindar.
- » Odvrnuti slavinu.
- » Uključiti uređaj i proveriti da li curi pri radu.

Ukoliko se curenje pojavi, uređaj isključiti i pridržavati se tehničkih uputstava za rad sa komponentama pod naponom.

9.8 Kontrola kablovske spojeva i kablova elektroda

- » Uveriti se da nijedan spoj kablova i priključaka nije labav.

Upozorenje: Priključci se moraju pritisnuti na elektrode koliko god je moguće.

Labavi kontakti kablova dovode do prekomernog kontaktnog otpora i pregrevanja dodirnih površina.

- » Proveriti izolaciju priključaka elektroda. Prema potrebi zameniti priključke.

Upozorenje: Zameniti priključke elektroda nakon nekoliko skidanja i ponovnih instalisanja.



9.9 Provera creva

Creva za paru i kondenzat se vremenom habaju, pa ih zato redovno treba proveravati.

9.10 Probni rad

Pokrenuti uređaj i pustiti da radi nekoliko minuta maksimalnom snagom, ako je moguće.

- » Proveriti sigurnosne uređaje.
- » Proveriti spojeve creva na curenje.

9.11 Demontaža

Pošto se prestane sa korišćenjem parnog ovlaživača, demontirati ga (uništiti ili baciti u staro gvožđe) sledeći proceduru za montažu obrnutim redom.



Upozorenje: Demontažu uređaja mogu da izvode samo kvalifikovana lica. Demontažu elektroinstalacije mogu da obavljaju samo za to obučena stručna lica.

Obratiti pažnju na informacije date u Odeljku 2 „Sigurnosne napomene“, naročito uputstvo za odlaganje.

10. EC - Izjava o usklađenosti sa standardima

Proizvođač: **Hygromatik LTA GmbH**

Adresa: *Lise-Meitner Straße 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany*

Oznaka proizvoda:

Hy Line: HY05, HY08, HY13, HY17, HY23, HY30, HY45, HY60, HY116

C-Line: C01, C02, C06, C10, C17, C22, C30, C45, C58

MiniSteam: MS05, MS10

Tip: Basic, Comfort, Comfort Plus, Parno kupatilo (DS)

Prethodno navedeni proizvodi u obliku u kom se isporučuju usaglašeni su sa zakonskim odredbama sledećih evropskih direktiva:

2004/108/EG Direktiva Evropskog Parlamenta o harmonizaciji zakona država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost.

2006/95/EG Direktiva Evropskog Parlamenta o harmonizaciji zakona država članica koji se odnose na električnu opremu namenjenu korišćenju u određenim rasponima napona.


Usklađenost sa Direktivama obezbeđena je primenom sledećih standarda:

Referentni broj:	Izdanje:	Referentni broj:	Izdanje:
DIN EN 55022	2008-05	DIN EN 60335-1	2007-02
DIN EN 61000-4-2	2001-12	DIN EN 60335-1/A13	2009-05
DIN EN 6100-4-3	2008-06	DIN EN 60335-2-98	2009-04
DIN EN 61000-4-4	2005-07	DIN EN 62233	2008-11
DIN EN 61000-4-5	2007-06	DIN EN 62233 Ber. 1	2009-04
DIN EN 61000-4-6	2008-04		

Zadovoljeni su zahtevi Zakona o bezbednosti uređaja i proizvoda paragraf 4, član 1 do 3. Izmene proizvoda nakon isporuke mogu izazvati odstupanje od usklađenosti sa standardima.



Generalni direktor



Tehnički direktor
Direktor kontrole kvaliteta

Ova izjava potvrđuje usklađenost sa navedenim direktivama, ali ne garantuje navedena svojstva. Potrebno je pridržavati se instrukcija o bezbednosti datim u dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.

11. Rezervni delovi

	HY05	HY13						Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116	
55								E-2124010	Sigurnosni ključevi, set=2 kom.
54								E-2124012	Sigurnosna brava, sa 2 ključa

Proizvodnja pare

		1						B-3204031	Cilindar za paru CY8 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama**
		1						B-3204031	Cilindar za paru CY8 DN40 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama**, za velnes, od 4. 2010.
			1					B-2204101	Cilindar za paru CY17 DN25 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama**
			1					B-2204103	Cilindar za paru CY17 DN40 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama** , za velnes, od 4. 2010.
				1				B-2204111	Cilindar za paru CY17 DN40 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama**
					1	2		B-2204105	Cilindar za paru CY30 kompl. sa elektrodamama i navojnim kapama**
						1	2	B-2204109	Cilindar za paru CY45 kompl. elektrodamama i navojnim kapama**
16	1							E-3226005	Gornji deo cilindra za paru CY8 DN 25/12, prazan
16	1							E-3226008	Gornji deo cilindra za paru CY8 DN 40/12, prazan, za velnes, od 4. 2010.
16		1						E-2206068	Gornji deo cilindra za paru CY17 DN 25/12, prazan
16		1						E-3306095	Gornji deo cilindra za paru CY17 DN 40/12, prazan, za velnes, od 4. 2010.
16			1					E-2206082	Gornji deo cilindra za paru CY17 DN 40/12, prazan
16				1		2		E-2206069	Gornji deo cilindra za paru CY30 DN 40/12, prazan
16					1		2	E-2207001	Gornji deo cilindra za paru CY45 2 x DN 40/12, prazan
19	1							B-3216007	Donji deo cilindra za paru CY8 kompl. sa odvajačem nečistoće (filterom) **

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
19		1	1						B-2206046	Donji deo cilindra za paru CY17 kompl. sa odvajačem nečistoće (filterom) **
19				1		2			B-2206071	Donji deo cilindra za paru CY30 kompl. sa odvajačem nečistoće (filterom) **
19					1		2	2	B-2207002	Donji deo cilindra za paru CY45 kompl. sa odvajačem nečistoće (filterom) **
17	1								E-3216010	Zaptivni O-prsten za prirubnicu cilindra CY8, transparentan cilindar
17		1	1						E-2206050	Zaptivni O-prsten za prirubnicu cilindra CY17, transparentan cilindar
17				1		2			E-2206051	Zaptivni O-prsten za prirubnicu cilindra CY30, transparentan cilindar
17					1		2	2	E-2207011	Zaptivni O-prsten za prirubnicu cilindra CY45, transparentan cilindar
35	1								E-3216011	Zaptivni O-prsten za bazu cilindra
35		1	1	1	1	2	2	2	E-2204022	Zaptivni O-prsten za bazu cilindra
48	1								B-3204019	Elektrode kompl. sa navojnim kapama (M6), set=3 kom. za CY8
48		1							B-2204081	Elektrode kompl. sa navojnim kapama (M8), set=3 kom. za CY17
48			1						B-2204083	Elektrode kompl. sa navojnim kapama (M8), set=6 kom. za CY17, DN 40
48				1		2			B-2204095	Elektrode kompl. sa navojnim kapama (M8), set=6 kom. za CY30, DN 40
48					1		2	2	B-2204085	Elektrode kompl. sa navojnim kapama (M10), set=6 kom. za CY45 DN 40
10	1								B-3204027	Senzor elektrode kompl. sa navojnom kapom
10		1	1	1	1	2	2	2	B-2204075	Senzor elektrode kompl. sa navojnom kapom
10	1	1	1	1	1	2	2	2	E-3216025	Priklučni spoj sa izolacionim crevom za senzor elektrode

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
4	3								E-3216024	Priklučni spoj sa izolacionim crevom za elektrode za proizvodnju pare
4		3	6	6		12			E-2206059	Priklučni spoj sa izolacionim crevom za elektrode za proizvodnju pare
4					6		12	12	E-2207016	Priklučni spoj sa izolacionim crevom za elektrode za proizvodnju pare
18	12	18	18	24	24	48	48	48	E-3216022	Stezaljke za prirubnicu transparentnog cilindra
37	1								E-3220000	Baza cilindra DN 20/25/15/12
37		1	1	1	1	2	2	2	E-2206086	Baza cilindra DN 40/25i/15/12
	1								B-3216023	Komplet za montiranje baze cilindra
		1	1	1	1	2	2	2	B-2214023	Komplet za montiranje baze cilindra
12	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2204035	Kapa za priključak kondenzata DN 12
1	1								E-3221002	Adapter za crevo za paru DN25, CY8
1	1								E-3221008	Adapter za crevo za paru DN40, CY8, za velnes, od 4. 2010.
1		1							E-2209000	Adapter za crevo za paru DN25, CY17
1		1							E-2209004	Adapter za crevo za paru DN40, CY17, za velnes, od 4. 2010.
1			1						E2209004	Adapter za crevo za paru DN40, CY17
1				1		2			E-2209006	Adapter za crevo za paru DN40, CY30
1					2		4	4	E-2209008	Adapter za crevo za paru DN40, CY45
1		1							E-2209014	Adapter za izlaz pare DN40/25
2	1	1							E-3221004	Stezaljka za adapter DN25
2			1	1	2	2	2	2	E-2209002	Stezaljka za adapter DN40
3	1	1							E-3221006	O-prsten za adapter DN25
3	1	1							E-2204022	O-prsten za adapter DN40, za velnes, od 4. 2010.
3			1	1	2	2	2	2	E-2204022	O-prsten za adapter DN40
	1								B-3216073	O-prsten komplet CY8 (Poz. 3, 17, 35)
	1								B-3216099	O-prsten komplet CY8 DN40 (Poz. 3, 17, 35), za velnes, od 4. 2010.

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
		1							B-2207021	O-prsten komplet CY17 DN 25 (Poz. 3, 17, 35)
		1							B-2207023	O-prsten komplet CY17 DN 40 (Poz. 3, 17, 35), za velnes, od 4. 2010.
			1						B-2207023	O-prsten komplet CY17 DN 40 (Poz. 3, 17, 35)
				1		2			B-2207025	O-prsten komplet CY30 (Poz. 3, 17, 35)
					1		2	2	B-2207027	O-prsten komplet CY45 (Poz. 3, 17, 35)
	1								B-3216079	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY8 DN25***
	1								B-2207081	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY8 DN40***, za velnes, od 4. 2010.
		1							B-2207029	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY17 DN25***
		1							B-2207045	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY17 DN40***, za velnes, od 4. 2010.
			1						B-2207031	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY17 DN40***
				1			2		B-2207033	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY30***
					1			2	B-2207035	Komplet opreme za održavanje cilindra za paru CY45***

Napajanje vodom

21	0,9	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,9	1,9	E-2604002	Priklučno crevo, solenoidni ventil – baza cilindra, po m
25	1								B-2304021	Solenoidni ventil, sa servo regulisanjem, ravan tip, 0,2 – 10 bar, 2,5 l/min
25		1	1	1	1	2	2	2	B-2304023	Solenoidni ventil, sa servo regulisanjem, ravan tip, 0,2 – 10 bar, 3,5 l/min
56	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2304031	Priklučno crevo za vodu, navrtke 3/4" na oba kraja, zaptivke uključene
	1								E-3320400	Regulator protoka 2,5 l/min
		1	1	1	1	2	2	2	E-2321100	Regulator protoka 3,5 l/min

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
	1								B-2304055	Dvostruki solenoidni ventil za „Super flush“ ispiranje 2,5 l/ min
		1	1	1	1	2	2	2	B-2304057	Dvostruki solenoidni ventil sa za „Super flush“ ispiranje 3,5 l/ min
29	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2304024	Fini filter na ulaznom priključku solenoidnog ventila
38	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	E-2604004	Crevo za ručno ispuštanje vode, po m
20	1	1	1	1	1	1	1	1	E-2604066	Čep konusni, zatvarač za crevo
	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2305002	Zaptivka za crevo za priključenje na vodovodsku mrežu (B-2304031)
22	4	4	4	4	4	8	8	8	E-2304015	Stezaljka creva 10-16 mm
24	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	E-2604002	Solenoidni ventil dovodnog creva - zamka za uzemljenje
23	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2304080	Zamka za uzemljenje
58	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2604094	Dvostruki nepovratni ventil
Ispuštanje vode										
	1								B-3401017	Odvodno crevo - komplet (poz. 6, 14, 15, 30, 31)
		1	1						B-3401019	Odvodno crevo - komplet (poz. 6, 14, 15, 30, 31)
				1		2			B-3401013	Odvodno crevo - komplet (poz. 6, 14, 15, 30, 31)
					1		2	2	B-3401021	Odvodno crevo - komplet (poz. 6, 14, 15, 30, 31)
31	1	1	1	1	1	2	2	2	E-3220005	O-prsten za vezu pumpa - adapter
31	1	1	1	1	1	2	2	2	E-3220005	O-prsten za vezu baza cilindra - pumpa
33		1	1	1	1	1	1	1	E-2404024	O-prsten za odmuljnu pumpu (poklopac-motor)
32	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2404027	Odmuljna pumpa bez seta za montažu
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2424014	Set za montažu odmuljne pumpe (poz. 42-44)
6	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2425004	Luk sa odzračnom cevi
57	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2420423	Odvodno crevo 1 1/4"
39	1	1	1	1	1	2	2	2	E-8501064	Stezaljka creva 12-20 mm
38	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	2x0,7	2x0,8	0,8	E-2604004	Crevo za ručni odvod
Regulacija Opšte										
	1								E-2501005	Glavni kontaktor 16 A, 230 V

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
		1							B-2507041	Glavni kontaktor 20 A, 230 V
			1	1		2			B-2507061	Glavni kontaktor 35 A, 230 V
							2		B-2507071	Glavni kontaktor 50 A, 230 V
					1			2	B-2507081	Glavni kontaktor 65 A, 230 V
	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2505206	Osigurač (brzodejstvujući) 1,6 A, 5x20 mm
4	1								B-3526019	Priklučni kablovi za elektrode sa priključnim spojem, set=3 kom.
4		1							B-2524201	Priklučni kablovi za elektrode sa priključnim spojem, set=3 kom.
4			1						B-2524205	Priklučni kablovi za elektrode sa priključnim spojem, set=6 kom.
4				1					B-2524209	Priklučni kablovi za elektrode sa priključnim spojem, set=6 kom.
4					1				B-2524213	Priklučni kablovi za elektrode sa priključnim spojem, set=6 kom.
4						2			B-2524217	Priklučni kablovi za elektrode sa priključkom, set=6 kom.
4							2	2	B-2524225	Priklučni kablovi za elektrode sa priključkom, set=6 kom.
8	1	1	1						B-2525051	Priklučni kabl za senzor elektrode sa priključkom
8				1	1	1			B-2525053	Priklučni kabl za senzor elektrode sa priključkom (HY60 = za desni cilindar)
8						1			B-2525057	Priklučni kabl za senzor elektrode sa priključkom (HY60 = za levi cilindar)
8							1	1	B-2525055	Priklučni kabl za senzor elektrode sa priključkom (HY90/HY116 = za desni cilindar)
8								1	B-2525059	Priklučni kabl za senzor elektrode sa priključkom (HY90/HY116 = za levi cilindar)
Proizvodnja pare električnom energijom napona preko 500 V										
		1	1						E-2206054	O-prsten CY17, silikonski, za prirubnicu cilindra

	HY05	HY13						Artikal br.	Opis	
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
				1		2		E-2206056	O-prsten CY30, silikonski, za prirubnicu cilindra	
					1		2	2	E-2207014	O-prsten CY45, silikonski, za prirubnicu cilindra
		1						B-2208007	Zvezda za cilindar (Cylinder star) CY17/3	
			1					B-2208013	Zvezda za cilindar (Cylinder star) CY17/6	
				1		2		B-2208009	Zvezda za cilindar (Cylinder star) CY30	
					1		2	2	B-2208011	Zvezda za cilindar (Cylinder star) CY45
	2,5	5	8		16			E-9000110	Kabl H07V-K2,5 [m]	
	3	6	6		12			E-2206059	Priključni spoj za elektrodu 35 A	
				8		16	16	E-9000132	Kabl H07V-K6,0 [m]	
					6		12	12	E-2207016	Priključni spoj za elektrodu 63 A

Regulacija, električno napajanje napona preko 500 V

		1	1	1	1	2	2	2	E-2504158	Transformator 690 V/230 V, 25 VA
		1	1	1	1	2			E-2504168	Transformator 480 V-500 V/230 V
		1	1	1	1	2	2	2	E-2504160	Transformator 600 V/230 V
		1	1	1	1	2	2	2	E-2504166	Transformator 690 V/230 V, 130 VA
		1	1	1	1	2	2	2	E-2590102	Sigurnosni prekidač strujnog kola, 1 A

Regulacija, električno napajanje napona između 416 V i 480 V

				1		1	1		E-2507024	Glavni kontaktor 60 A, 230 V/690 V
		1	1	1		2			E-2507022	Glavni kontaktor 40 A, 230 V/690 V
		1	1						E-2507018	Glavni kontaktor 25 A, 230 V/690 V
	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2504220	Transformator 208 V-460 V/230 V
	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2504168	Transformator 480 V/230 V

Regulacija, električno napajanje napona ispod 230 V

					1				E-2504092	Glavni kontaktor (sklopka) 100 A, 230 V
			1	1		2			B-2507081	Glavni kontaktor (sklopka) 65 A, 230 V
		1							B-2507061	Glavni kontaktor (sklopka) 35 A, 230 V
	1								B-2507041	Glavni kontaktor (sklopka) 20 A, 230 V
				1					B-2524015	Kabl za elektrodu 35 A/6 mm ²

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
Regulacija tipa Basic										
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2526201	Matična ploča Basic
51	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2502412	Komandni prekidač, dvojni
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2120901	Montažna ploča za Basic sa folijom
Regulacija tipa Comfort										
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2526201	Matična ploča Basic
51	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2502412	Komandni prekidač, dvojni
	1	1	1	1	1	1	1	1	B-2120903	Montažna ploča (standardna) sa folijom
	1	1	1	1	1	1	1	1	B-2526401	Displej (standardni) sa montažnom pločom i folijom
						1	1	1	B-2120901	Montažna ploča sa folijom (Basic)
Regulacija tipa Comfort Plus										
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2526201	Matična ploča Basic
51	1	1	1	1	1	2	2	2	E-2502412	Komandni prekidač, dvojni
	1	1	1	1	1	2	2	2	B-2120905	Montažna ploča (poboljšana) sa folijom
	1	1	1	1	1	1	1	1	B-2526403	Displej (poboljšani) sa montažnom pločom i folijom
						1	1	1	B-2120901	Montažna ploča i folija (Basic)
Regulacija tipa DS										
	1	1	1	1	1				B-2526211	Matična ploča DS-Basic
51	1	1	1	1	1				E-2502412	Komandni prekidač, dvojni, srednji položaj „0“
	X	X	X	X	X				B-2526401	Displej (Comfort), sivi, do dec. 2010.
	X	X	X	X	X				B-2526403	Displej (Comfort Plus), sivi, do dec. 2010.
	X	X	X	X	X				B-2526445	Displej (Comfort), žuti, do jan. 2010.
	X	X	X	X	X				E-0605228	Senzor temperature TF 104
	X	X	X	X	X				B-2505207	Držać za senzor temperature TF 104 uključujući komplet za montažu
	X	X	X	X	X				E-2505206	Osigurač za osvetljenje, ventilator, odmuljnu pumpu 1,6 A, 5x20 mm
	X	X	X	X	X				E-2504039	Osigurač za transformator 5 A, 5x20 mm

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
	X	X	X	X	X				E-2504200	Transformator 230/24 V/130 VA

Odmuljivanje

	X	X	X	X	X				B-2604091	Odmuljna pumpa DSP9911; 230 V/50 Hz; 50 ml/min
	X	X	X	X	X				B-2604083	Odmuljna pumpa DSP9911; 24 V/50 Hz; 50 ml/min
	X	X	X	X	X				E-2604072	Crevo za odmuljnu pum- pu DSP9431 (do 6. 2002)
	X	X	X	X	X				E-2604074	Crevo za odmuljnu pum- pu DSP9111 (od 7. 2002)
	X	X	X	X	X				E-2604076	Cevni priključak za silikon- ska creva, 6 mm
	X	X	X	X	X				E-2604070	Silikonsko crevo za odvo- đenje vode 6x1,5
	X	X	X	X	X				B-2604067	T-račva za odvođenje vode (DN 25)
	X	X	X	X	X				B-2604069	T-račva za odvođenje vode (DN 40)

Dodatna oprema

	X	X							E-2604012	Crevo za paru DN 25, po m
	X	X							E-2604013	Crevo za paru DN 40, po m, za velnes, od 4. 2010.
									E-2604013	Crevo za paru DN 40, po m
	X	X	X	X	X	X	X	X	E-2604002	Crevo za kondenzat DN 12, po m
	X	X							E-2404004	Obumica creva za paru DN 25
	X	X							E-2604016	Obumica creva za paru DN 40, za velnes, od 4. 2010.
			X	X	X	X	X	X	E-2604016	Obumica creva za paru DN 40
	X	X	X	X	X	X	X	X	E-2304015	Obumica creva za kon- denzat
	X	X							B-2604025	Solenoidni ventil za paru 0-0,4 bar, kompl. za crevo za paru DN 25
	X	X							B-2604040	Solenoidni ventil za paru 0-0,4 bar, kompl. za crevo za paru DN 40, za velnes, od 4. 2010.
			X	X	X	X	X	X	B-2604040	Solenoidni ventil za paru 0-0,4 bar, kompl. za crevo za paru DN 40

	HY05	HY13							Artikal br.	Opis
*	HY08	HY17	HY23	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116		
	X	X							E-2604042	Priklučak za paru, T-račva DN 25, od nerđajućeg čelika
	X	X							E-2604023	Priklučak za paru, T-račva DN 40, od nerđajućeg čelika, za velnes, od 4. 2010.
			X	X	X	X	X	X	E-2604023	Priklučak za paru, T-račva DN 40, od nerđajućeg čelika
	X	X	X	X	X	X	X	X	E-2604021	Priklučci za kondenzat, T-račva DN 12
	X								B-2208005	Zvezda za cilindar (Cylinder star), komplet
		X							B-2208007	Zvezda za cilindar (Cylinder star), komplet
			X						B-2208013	Zvezda za cilindar (Cylinder star), komplet
				X		X			B-2208009	Zvezda za cilindar (Cylinder star), komplet
					X		X	X	B-2208011	Zvezda za cilindar (Cylinder star), komplet
	X								B-2304063	Dodatna oprema za „Super flush“ ispiranje
		X	X	X	X	X	X	X	B-2304065	Dodatna oprema za „Super flush“ ispiranje
	X	X	X	X	X	X	X	X	B-2304079	Mlaznica za „Super flush“ ispiranje
	X	X	X	X	X	X	X	X	B-2304031	Priklučno crevo za vodu, fleksiiblno, 0,6 m 3/4“, sa priključkom

Pri porudžbini bilo kog rezervnog dela, molimo da navedete tip i serijski broj uređaja.

* Videti prikaz rastavljenog uređaja

** Ukoliko je instalisan „Super Flush“ sistem ispiranja, treba poručiti i novu mlaznicu (B-2304079). Mlaznica je već ugrađena u donji deo cilindra za paru

*** Komplet za održavanje sadrži: elektrode (bez navojnih kapa), O-prsten za adapter creva za paru, zaptivni O-prsten za prirubnicu cilindra, zaptivni O-prsten za bazu cilindra.

12. Fax Formular – Porudžbina rezervnih delova



Kumanovska 14, 11000 Beograd
Tel: +381 11 383 6886, 308 5740.
Fax: +381 11 344 4113
e-mail: gobrid@eunet.rs • www.airtrend.rs

Kopirati, popuniti i poslati faksom na:

+381 11 344 4113

Porudžbina rezervnih delova

tip uređaja *

serijski br.* _____

Narudžbina:

br. _____

količina	artikal	artikal br.

rok isporuke _____ špediter _____ utovar _____

adresa na koju se isporučuje (ukoliko je različita od adrese na fakturi)

pečat firme (adresa na koju se isporučuje)

datum/potpis

* Porudžbina može da se obradi samo ako su popunjeni podaci o tipu uređaja i serijski broj.

13. Tehnički podaci

Tehnički podaci za parne ovlaživače HyLine					
Tip	HY05	HY08	HY13	HY17	HY23
Producija pare [kg/h]	5	8	13	17	23
Elektro - napajanje*	400 V/3~/N/50-60 Hz				
Električna snaga uređaja [kW]	3,8	6,0	9,8	12,8	17,3
Jačina struje [A]	5,4	8,7	14,1	18,4	24,9
Osigurač [A]***	3x6	3x10	3x16	3x20	3x35
Tip regulacije	Basic, Comfort, Comfort Plus				
Napon regulatora	230 V				
Priključak creva za paru [mm]	1x25	1x25	1x25	1x25	1x40
Priključak creva za kondenzat [mm]	1x12	1x12	1x12	1x12	1x12
Težina praznog uređaja [kg]	13	13	20	20	22
Težina u radu [kg]	19	19	38	38	40
Dimenzije	Visina [mm]	481	481	654	654
	Širina [mm]	449	449	520	520
	Dubina [mm]	216	216	284	284
Dovod vode	100 x 10 ³ do 100 x 10 ⁴ Pa, sa priključkom od ¾" za spoljni navoj				
Ventilator**	VG08	VG08	VG17	VG17	VG30
Zapreminski protok vazduha [m ³ /h]	185	185	185	185	350

* Drugi naponi na zahtev

** Nije uključeno u isporuku

*** Pomnožiti ulaznu snagu sa 1.3 nakon potpunog pražnjenja (čišćenja) cilindra. Voditi računa preopterećenju osigurača. Ako je potrebno, odabratи prvi veći.

Tehnički podaci za parne ovlaživače HyLine					
Tip	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116
Producija pare [kg/h]	30	45	60	90	116
Elektro - napajanje*	400 V/3~/N/50-60 Hz				
Električna snaga uređaja [kW]	22,5	33,8	2x22,5	2x33,8	2x43,5
Jačina struje [A]	32,5	48,8	2x32,5	2x48,8	2x62,8
Osigurač [A]***	3x35	3x63	6x35	6x63	6x63
Tip regulacije	Basic, Comfort, Comfort Plus				
Napon regulatora	230 V				
Priključak creva za paru [mm]	1x40	2x40	2x40	4x40	4x40
Priključak creva za kondenzat [mm]	1x12	2x12	2x12	4x12	4x12
Težina praznog uređaja [kg]	28	39	47	70	70
Težina u radu [kg]	55	85	101	162	162
Dimenzije	Visina [mm]	710	788	712	792
	Širina [mm]	560	653	927	1061
	Dubina [mm]	327	405	336	404
Dovod vode	100 x 10 ³ do 100 x 10 ⁴ Pa, sa priključkom od ¾" za spoljni navoj				
Ventilator**	VG30	2xVG30	2xVG30	3xVG30	4xVG30
Zapreminski protok vazduha [m ³ /h]	350	2x350	2x350	3x350	4x350

* Drugi naponi na zahtev

** Nije uključeno u isporuku

*** Pomnožiti ulaznu snagu sa 1.3 nakon potpunog pražnjenja (čišćenja) cilindra. Voditi računa o preopterećenju osigurača. Ako je potrebno, odabratи prvi veći.

Tehnički podaci

Tehnički podaci za parne ovlaživače HyLine za velenje HY06... -DS – HY23...-DS					
Tip	HY05	HY08	HY13	HY17	HY23
Producija pare [kg/h]	5	8	13	17	23
Elektro - napajanje*	400 V/3~/N/50-60 Hz				
Električna snaga uređaja [kW]	3,8	6,0	9,8	12,8	17,3
Jačina struje [A]	5,4	8,7	14,1	18,4	24,9
Osigurač [A]***	3x6	3x10	3x16	3x20	3x35
Tip regulacije	Basic, Comfort, Comfort Plus				
Napon regulatora	230 V				
Priklučak creva za paru [mm]	1x40	1x40	1x40	1x40	1x40
Priklučak creva za kondenzat [mm]	1x12	1x12	1x12	1x12	1x12
Težina praznog uređaja [kg]	13	13	20	20	22
Težina u radu [kg]	19	19	38	38	40
Dimenzije	Visina [mm]	481	481	654	654
	Širina [mm]	449	449	520	520
	Dubina [mm]	216	216	284	284
Dovod vode	100 x 10 ³ do 100 x 10 ⁴ Pa, sa priključkom od ¾" za spoljni navoj				

* Drugi naponi na zahtev

** Nije uključeno u isporuku

*** Pomnožiti ulaznu snagu sa 1.3 nakon potpunog pražnjenja (čišćenja) cilindra. Voditi računa preopterećenju osigurača. Ako je potrebno, odabratи prvi veći.


Tehnički podaci za parne ovlaživače HyLine za velenje HY30... -DS – HY116...-DS					
Tip	HY30	HY45	HY60	HY90	HY116
Producija pare [kg/h]	30	45	60	90	116
Elektro - napajanje*	400 V/3~/N/50-60 Hz				
Električna snaga uređaja [kW]	22,5	33,8	2x22,5	2x33,8	2x43,5
Jačina struje [A]	32,5	48,8	2x32,5	2x48,8	2x62,8
Osigurač [A]***	3x35	3x63	6x35	6x63	6x63
Tip regulacije	Basic, Comfort, Comfort Plus				
Napon regulatora	230 V				
Priklučak creva za paru [mm]	1x40	2x40	2x40	4x40	4x40
Priklučak creva za kondenzat [mm]	1x12	2x12	2x12	4x12	4x12
Težina praznog uređaja [kg]	28	39	47	70	70
Težina u radu [kg]	55	85	101	162	162
Dimenzije	Visina [mm]	710	788	712	792
	Širina [mm]	560	653	927	1061
	Dubina [mm]	327	405	336	404
Dovod vode	100 x 10 ³ do 100 x 10 ⁴ Pa, sa priključkom od ¾" za spoljni navoj				

* Drugi naponi na zahtev


** Nije uključeno u isporuku

*** Pomnožiti ulaznu snagu sa 1.3 nakon potpunog pražnjenja (čišćenja) cilindra. Voditi računa o preopterećenju osigurača. Ako je potrebno, odabratи prvi veći.

14. Prikaz rastavljenog uređaja



15. Izgled kućišta



Airtrend
Limited

GOBRID
Limited

Kumanovska 14, 11000 Beograd
Tel: +381 11 383 6886, 308 5740. Fax: +381 11 344 4113
e-mail: gobrid@unet.rs • www.airtrend.rs
